[Fiche technique]

ALTAIR 4XR Détecteur multigaz MSA Zone 0

Réf. 695937 - 695955 - 695935 - 695945 - 695947 - 695929 - 695930 - 695763 - 695915

Très robuste : IP68, très grande résistance en cas de chute.
Plus de sécurité pour les utilisateurs avec certification ATEX Zone 0.
Temps de réponse ultra rapide grâce aux cellules XCell®

Nouvelle génération du détecteur multigaz best seller Altair 4x.

Coût de possession réduit grâce à la durée de vie des cellules XCell®.
Indicateur de test au gaz quotidien.
Fonction bluetooth compatible avec l'application Altair.
Fonction MotionAlert : détecteur d'immobilité.
Fonction InstantAlert : alarme personnelle activée par l’utilisateur pour signaler à son entourage une situation potentiellement dangereuse.
Indicateur de fin de vie de cellule.

Informations complémentaires

Infos en temps réel :
Détecte les gaz 2 fois plus vite que la moyenne grâce aux cellules XCell
Changement simple et rapide des paramètres de l'ALTAIR 4XR avec l'appli ALTAIR Connect (disponible sur Google Play Store)
Notifications d'événements envoyées par SMS avec l'appli ALTAIR Connect
Robuste :
Résiste à 25 chutes consécutives de 1.2 mètres (résistance aux chutes de la norme militaire MIL-STD-810G)
Résiste à une chute accidentelle de 7,5 m sur du béton
Certification IP68 contre la poussière et l'eau : 2 m (65 pieds) pendant 60 minutes
Plage de températures de fonctionnement étendue : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)

Fiable :
Garantie intégrale 4 ans (détecteur, batterie, cellules)
Bump test réussi ou échoué/dû? Statut visible en un clin d'oeil grâce à la LED (verte ou rouge) et à l'icône de validation affichée, ou non, à l'écran
Bump test et calibrage nécessitant 50% de moins de gaz et 2 fois moins de temps que la moyenne du marché
Bump test et calibrage automatiques à une « Heure du jour » spécifiée avec la station de test automatique MSA GALAXY® GX2

Optimisation des procédures de travail :
Une fois le détecteur connecté en Bluetooth® à l'application MSA ALTAIR Connect :
- le changement des réglages du détecteur se fait rapidement,
- il est possible d'envoyer les rapports de calibrage par email,
- on peut créer des groupes de notifications pour informer les équipiers, et les responsables sécurité ou HSE en cas d'alarmes gaz ou d'un déclenchement du détecteur d'immobilité.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	11 x 7,6 x 3,5 cm
Alimentation	Batterie lithium-polymère rechargeable. Temps de charge < 4 heures
Atex	ATEX
Poids	228 gr
Autonomie	24 heures
Garantie	4 ans
Normes et Certification	Directive 2014/34/UE (ATEX) : II 1G Ex ia da IIC T4 Ga, –40 °C à +60 °C, IP68 CE 0080 Directive 2014/30/UE (EMC) : EN50270 Type 2, EN61000-6-3
Autres options disponibles	Calibrage de la cellule Explo (méthane, propane, hexane, pentane) sur demande, nous consulter.
Accessoires et Consommables	Réf. 695725 - Chargeur allume-cigare 12/24V pour Altair 4 Réf. 695313 - Pompe de prélèvement ALTAIR - avec chargeur Réf. 695314 - Pompe de prélèvement ALTAIR - sans chargeur Réf. 695302 - Ligne de prélèvement 3 m pour pompe Réf. 747202 - Bouteille de calibrage 4 gaz - 58 L Réf. 747201 - Bouteille de calibrage 4 gaz - 116 L Réf. 747006 - Manodétendeur Réf. 695370 - Cordon MSA Link

Références

Réf. 695935	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2-CO-H2S - Avec chargeur
Réf. 695947	ALTAIR 4XR Photoluminescent - Explo-O2-CO-H2S - Sans chargeur
Réf. 695929	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2-CO compensé H2-H2S - Avec chargeur
Réf. 695930	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2-CO compensé H2 - H2S - Sans chargeur
Réf. 695763	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2 - Avec chargeur
Réf. 695915	ALTAIR 4XR Gris - Explo-CO - Avec chargeur
Réf. 695945	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2-CO-H2S - Sans chargeur
Réf. 695937	ALTAIR 4XR Photoluminescent - Explo-O2-CO-H2S - Avec chargeur
Réf. 695955	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2-CO-NO2 - Avec chargeur

Photos

Détecteur multigaz Zone 0 MSA Altair 4xr