[Fiche technique]

Bocal réutilisable pour OB1000 et OB2012

Réf. 305093

Bocal en polypropylène pour les aspirateurs de mucosités OB1000 et O2012.
Ce bocal autoclavable et réutilisable s’utilise avec les poches à usage unique SERRES (réf. 305999).

Informations complémentaires

Dispose d’une valve anti-retour pour plus de sécurité.
Aspiration maximale supportée : 950mbar (95kPa), 712mmHg pendant 5 minutes maximum.
Graduation : tous les 50ml.
Connecteurs (côté patient et côté aspirateur) : 6 x 9mm.
Température de fonctionnement : de 0 à +50°C.
Température de stockage : -20°C à +60°C (humidité relative de stockage comprise entre 20 et 80%).
Pression atmosphérique : de 70 à 130kPa (700 à 1300mbar ; 525 à 975mmHg).
Autoclavable : 121°C pendant 15 minutes (pression maximum de 2bar). Le bocal doit être remplacé tous les 30 cycles de stérilisation.

Caractéristiques techniques

Marque	Boscarol
Dimensions	Hauteur 212 mm / Diamètre : 88 mm / Largeur maximale (partie haute du bocal) : 125 mm. Épaisseur 2,5 mm
Volume	Capacité maximale : 1L.
Matière	Polypropylène.
Poids	(sans poche à usage unique) : 176g (+/- 5g).
Garantie	1 an
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 2a
Accessoires et Consommables	Réf. 305022 - Chargeur 220 V 3 broches pour OB1000/2012 Réf. 305092 - Kit de conversion pour OB2012 Réf. 305029 - Chargeur 220V 2 broches pour OB1000 ET OB2012 Réf. 305019 - Câble allume-cigare 3 broches pour Boscarol OB1000 et OB2012