[Fiche technique]

# Gants anti-chaleur

Réf. 742351 - 742350

**Idéal pour manipuler des objets jusqu'à 600°C.**

EPI pour travailler avec des pièces à très haute température sans craindre de se brûler (la durée d'isolation dépend de la température de l'objet et de la durée d'exposition).

## Informations complémentaires

Résistance mécanique limitée, ce n'est pas un gant de manutention à usage général, plus la température est importante, plus les matériaux perdent de leur résistance mécanique.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Marque** | EDC Protection |
| **Dimensions** | Disponible en 30 et 40 cm |
| **Matière** | Couche de contact en tissu ALUTHERM® / Isolation thermique interne par doublure laine ignifuge / Coutures en fil Kevlar |
| **Tailles disponibles** | Taille unique (T10/11) |
| **Normes et Certification** | EPI de classe 3<br>EN 420, EN 388, EN 407 |
| **Instructions d'utilisation** | Recommandation : pour refroidir le gant plus vite, travailler avec 2 paires en alternance. |
| **Entretien** | Le lavage des gants peut altérer les performances, il n'est donc pas recommandé de les laver.<br>Eviter le dépôt de graisses, huiles et solvants qui pourraient s'enflammer au contact de la chaleur.<br>Un gant humide transmet plus vite la chaleur.<br>Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc... |
| **Type de protection (gants)** | Thermique |

# Références

**Réf. 742351** Gants anti-chaleur 30 cm

**Réf. 742350** Gants anti-chaleur 40 cm

# Photos

Gants Pompiers anti-chaleur en tissu de verre Alutherm®