



[Fiche technique]

Adaptateur mousse bas et moyen foisonnement pour lance Turbo 500

Réf. 777754

Embout à mousse pour lance à débit et jet réglables Turbo 500.

Pour la production de mousse bas et moyen foisonnement.

Amplitude de jet :

- par 3 bars de la pression d'entrée et du foisonnement maximal : env. 7 m.

- par 3 bars de la pression d'entrée et du foisonnement minimal : env. 17 m.

Foisonnement : moyen à mousse multi-domaine 3% : env. 20 fois au maximum.

Caractéristiques techniques

Marque	AWG
Dimensions	225 x 150 x 130 mm
Couleur	Noir, Rouge
Pression	Pression : 3 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	Tube, tamis : acier inoxydable. Le boitier est moulé d'aluminium et enduit de résine synthétique, rouge
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,55 kg
Instructions d'utilisation	Poser l'embout à mousse sur la lance, jusqu'à ce que le témoin se trouve dans la rainure. Serrer à la main la vis moletée. L'embout mousse est utilisable pour toutes les mousses filmogènes et mousses polyvalentes courantes. On obtient un indice de foisonnement de 0 à 20. Ne jamais utiliser la mousse près des installations électriques. Avant emploi, s'assurer que l'embout est monté solidement sur la lance et que les vis moletées sont vissées jusqu'à la butée. Après emploi, rincer avec de l'eau pure.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8481801990
Référence fabricant (MPN)	30389233
Etanche	Non