



[Fiche technique]

## Canon portable PARTNER 2

Réf. 771112 - 771113

**Canon compact léger et facile d'utilisation.**

**Avec un débit important, jusqu'à 3000 L/min et une pression maximum d'alimentation de 16 bar.**

**Forte angulation, de 25 à 85°.**

Vanne de sécurité réduisant immédiatement le débit sans le couper afin d'éviter les coups de bélier et d'assurer une protection des intervenants.

Oscillation possible en option avec un balayage réglable de 20 à 40°.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Leader
<b>Caractéristiques produit</b>	Entrée en DSP 65 Sortie en BSP 2,5" mâle (tête automatique à commander séparément)
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Matière</b>	Corps en fonderie d'aluminium. Pieds en inox
<b>Poids</b>	10 kg (sans tête)
<b>Normes et Certification</b>	EN 15-767
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 771114 - Tête automatique Flowmatic 2000 L/min pour canon PARTNER 2 Réf. 771115 - Tête automatique Flowmatic 3000 L/min pour canon PARTNER 2

## Références

---

**Réf. 771112** Canon portable PARTNER 2 non oscillant  
Dimensions : Replié 51 x 24 x 32 cm. Déplié 64 x 65 x 32  
cm  
Poids : 10,20 kg

**Réf. 771113** Canon portable PARTNER 2 oscillant  
Dimensions : Replié 76 x 36 x 36 cm. Déplié 71 x 65 x 36  
cm  
Poids : 13,80 kg

## Photos

---

