[Fiche technique]

Combinaison AlphaTec 1500 PLUS

Réf. 304001 - 304002 - 304003

Combinaison de catégorie 3 type 5-6 pour une bonne protection dans les environnement à particules (amiante, poussières etc.)

Tissu SMS non tissé 3 couches 50 g/m², sa conception en fait un produit agréable à porter.
Résistance à la pénétration de 99,8% pour les particules supérieures à 3,5 microns.

Informations complémentaires

Efficace contre les pulvérisations peu dangereuses de produits chimiques liquides (Type 6) et les particules sèches dangereuses (Type 5).
Matérieu SMS offrant une haute respirabilité, ce qui le rend idéal pour les personnes travaillant dans des environnements à température élevée
Coutures bordées doubles pour une résistance mécanique accrue
Coupe ample pour faciliter la liberté de mouvement
Fermeture éclair double sens
Capuche 3 pièces pour une liberté de mouvement, compatible avec la plupart des masques respiratoires intégraux
Passes-pouces et élastiques aux chevilles pour une meilleure aisance

Application :
Maintenance générale
Fabrication de produits pharmaceutiques
Pose d'isolation
Traitement de bois et de métaux
Retouches par pulvérisation de peinture
Fabrication d'enseignes
Dépose d'amiante
Fibres de verre/application de résine/fibres céramiques

Caractéristiques techniques

Marque	Ansell
Couleur	Blanc
Utilisation	Usage unique
Normes et Certification	EPI de classe 3 EN1073-2 - EN1149-5 - ISO 13982-1 (1&2) - EN 13034

Références

Réf. 304001	Combinaison AlphaTec 1500 PLUS - Taille L
Réf. 304002	Combinaison AlphaTec 1500 PLUS - Taille XL
Réf. 304003	Combinaison AlphaTec 1500 PLUS - Taille XXL

Photos

Combinaison de protection de catégorie 3 type 5-6 AlphaTec 1500 plus

Combinaison de protection de catégorie 3 type 5-6 AlphaTec 1500 plus