



[Fiche technique]

## **Cordage nylon**

Réf. 692001

**Diamètre 18 mm longueur 20 m. 2 boucles cossées épissurées, 3 passes et 1 ligature. 1 mousqueton alpin à vis d'un côté et 1 anneau de 70 x 10 de l'autre coté**

Cordage polyamide Nylon ø 18 mm L 20 m, avec 2 boucles cossées épissurées, 3 passes et 1 ligature. 1 mousqueton alpin à vis d'un côté et 1 anneau de 70 x 10 de l'autre coté. Poids : 0,200 kg le mètre.

## **Informations complémentaires**

Le polyamide (ou nylon) est une fibre d'origine chimique, à haute ténacité qui ne flotte pas (densité 1,14).

Très bonne résistance à la rupture. Mais allongement important si il y a une forte charge. Résistant à l'abrasion.

Point de fusion : 260 °C.

Corde torsadées à 3 torons de type A - EN696.

## Caractéristiques techniques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                  | (ØxL) 18 mm x 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Caractéristiques produit</b>    | <p>Le polyamide (ou nylon) est une fibre d'origine chimique, à haute ténacité qui ne flotte pas (densité 1,14).<br/>Très bonne résistance à la rupture. Mais allongement important si il y a une forte charge. Résistant à l'abrasion.<br/>Point de fusion : 260 °C.<br/>Corde torsadées à 3 torons de type A - EN696.</p> |
| <b>Couleur</b>                     | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Conforme 10g</b>                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Matière</b>                     | Polymamide 100% haute ténacité                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Unité de vente</b>              | A l'unité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Poids</b>                       | 200 g le mètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Charge maximale admissible</b>  | 6 570 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Entretien</b>                   | <p>Ce matériel doit être stocké dans un endroit sec et aéré à l'abri de la lumière.<br/>Le cordage doit être vérifié et éventuellement nettoyé après chaque utilisation.<br/>Ce cordage n'est pas un EPI (équipement de protection individuel).</p>                                                                        |
| <b>Classification</b>              | Non concerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Partie du corps</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Code SH</b>                     | 560790901080                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Etanche</b>                     | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Accessoires et Consommables</b> | Réf. 692015 - Sac pour cordage                                                                                                                                                                                                                                                                                             |