



FABRIQUÉ
EN FRANCE

[Fiche technique]

Couverture bactériostatique 90° soudée haute visibilité

Réf. 9070

Visibilité améliorée lors des interventions nocturnes.

Elle convient notamment pour les pompiers, les premiers secours et le SAMU.

Assure le maintien au chaud des patients dans de bonnes conditions d'hygiène.

Fabriquée selon le principe d'une enveloppe double face tissu polyester enduit polyuréthane imperméable et respirant.

Traitée antibactérien aux ions d'argent.

Anti feu.

Décontaminable par épongeage.

Face intérieure victime : couleur bleu roi.

Face extérieure couleur orange fluo.

Informations complémentaires

Vignette DMT soudée avec code barre unique pour un meilleure traçabilité.

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Dimensions	110 x 190 cm
Caractéristiques produit	Vignette DMT soudée avec code barre unique pour un meilleure traçabilité.
Couleur	Orange Fluo, Bleu Roi
Utilisation	Réutilisable
Conforme 10g	Non
Matière	Polyester enduit polyuréthane traité aux ions d'argent Garnissage fibre polyester
Unité de vente	A l'unité
Poids	840 g
Classement au feu	Anti feu m 1
Grammage	400
Garantie	24
Normes et Certification	Imperméabilité aux liquides : ISO 8111981.
Entretien	Lavage à 90°C ou par épongeage avec un désinfectant hospitalier pour surface haute. Séchage à 60°C à régime lent. Ne pas repasser, ni chlorer, et ne pas stériliser en autoclave.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	6302329090
Référence fabricant (MPN)	COUV52
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 909090 - Sac de rangement

Photos



couverture bactériostatique 90°
soudée

ENTRETIEN

- 90° Lavage à 90°C
- Pas de produits chlorés
- Séchage tambour 60°C
- Pas de repassage
- Ne pas stériliser en autoclave


couverture bactériostatique 90°
soudée



SOUDÉE

couverture bactériostatique 90°
soudée


COUVERTURE COUSUE	VS	COUVERTURE SOUDÉE
FLEXIBLE ET CONFORTABLE		ÉTANCHÉITÉ
MOINS CHÈRE		HYGIÈNE : FACILE À NETTOYER
FACILE À RECOUDRE EN CAS DE DOMMAGE		RÉSISTANCE À L'USURE ET AUX CONDITIONS EXTRÊMES
PEUT ÊTRE UTILISÉE DANS DIVERS ENVIRONNEMENTS		MEILLEURE BARRIÈRE CONTRE LES BACTÉRIES



DIMENSIONS

couverture bactériostatique 90°
soudée

DOUBLE FACE



couverture bactériostatique 90°
soudée