

[Fiche technique]

Crépine d'épuisement plate sans clapet

Réf. 5014 - 5015 - 5016

Avec tamis en acier inoxydable et souche symétrique.

Informations complémentaires

Corps robuste en une seule pièce avec pied intégré.
Le tamis ne fait pas passer les débris de plus de 6 mm.
Anneau d'amarrage pour ne pas perdre la crépine.

Caractéristiques techniques

Marque	POK
Caractéristiques produit	Corps robuste en une seule pièce avec pied intégré. Le tamis ne fait pas passer les débris de plus de 6 mm. Anneau d'amarrage pour ne pas perdre la crépine.
Couleur	Gris, Rouge
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en alliage d'aluminium. Visserie, tamis et anneau d'amarrage en acier inoxydable.
Unité de vente	A l'unité
Instructions d'utilisation	Connecter le raccord d'entrée avec un tuyau d'aspiration. Attacher une commande à l'anneau d'amarrage. Plonger la crépine dans l'eau à évacuer à l'endroit le plus profond.
Partie du corps	

Références

Réf. 5014	Crépine d'épuisement plate sans clapet - Sym 40 Dimensions : 20 x 20 x 10,1 cm Poids : 1,38 kg
Réf. 5015	Crépine d'épuisement plate sans clapet - Sym 65 Dimensions : 20 x 20 x 9,7 cm Poids : 1,43 kg
Réf. 5016	Crépine d'épuisement plate sans clapet - AR 100 Dimensions : 23,8 x 23,8 x 15,1 cm Poids : 2,88 kg