



[Fiche technique]

Détendeur débiteur MEDISELECT II sortie simple

Réf. 275141 - 275042

Détendeur avec débitmètre pour oxygène.

Manomètre rotatif pour une lecture facilitée de la pression.

Sortie du débit rotative à 360° afin de permettre une meilleure orientation de la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient.

Innovation sécurité : dispositif de réglage des débits conçu pour délivrer le gaz, même entre deux positions.

Informations complémentaires

Plages des débits : 0 à 15 l/min 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15.

Raccord d'entrée selon norme AFNOR.

Raccord de sortie débit M 12 x 1.25 avec olive de sortie.

Maintenance : conseillée après 5 ans par du personnel agréé.

Durée de vie du produit : 10 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	GCE
Couleur	Metal, Bleu
Pression	Plage de pressions d'entrée: Jusqu'à 300 bar . Pression de sortie Pression nominale: 4 bar
Conforme 10g	Non
Matière	Corps laiton nickelé aspect satiné Volant de réglage polyamide Joints toriques EPDM Filtre bronze fritté Bonneterie de manomètre TPE
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	EN 10524-1 ASTM G175-3 EN 1789 : 2000
Classification	Dispositif médical de Classe 2b
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 275141	Détendeur débilitre MEDISELECT II sortie simple - à vis
Réf. 275042	Détendeur débilitre MEDISELECT II sortie simple - à étrier

Photos

