[Fiche technique]

Dévidoir mobile à tuyaux avec frein

Réf. 683054

Maniable et léger, résistant à la corrosion.

Dévidoir mobile normalisé permettant le stockage et le transport de 200 mètres de tuyaux souples DN70.
Il est composé d'un cadre avec fourchette pour le maintien en position du dévidoir sur le véhicule avec crochet de verrouillage.
Timon de grande dimension pour un tractage aisé du dévidoir.
Dévidoir muni d'un dispositif de freinage de la bobine et d'un frein de roulement.
2 roues pleines composées d'un bandage caoutchouc invrevable pincé entre deux flasques.
2 pieds assurent le maintien du dévidoir en stationnement. Poids : Plein : 100 kg.
Support de division DN65.

Informations complémentaires

Sécurité : poignée de déverrouillage, frein de bobine, frein de roue
Pression nominale : PN16
Garde au sol : 70 mm

Caractéristiques techniques

Marque	POK
Dimensions	(Lxlxh) 94,9 x 84 x 133,5 cm. ø roues : 350mm
Caractéristiques produit	Sécurité : poignée de déverrouillage, frein de bobine, frein de roue Pression nominale : PN16 Garde au sol : 70 mm
Couleur	Rouge
Conforme 10g	Non
Matière	Acier avec revêtement polyester
Unité de vente	A l'unité
Poids	A vide : 70 kg. Plein : 100 kg
Garantie	2 ans
Normes et Certification	Construction selon la norme NF S 61-521 (2011) et NF 377
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84248980
Référence fabricant (MPN)	21665+27264