



[Fiche technique]

Harnais AVAO FAST T.2

Réf. 745907

Harnais confortable et ergonomique spécialement conçu pour le travail en hauteur.

Le harnais AVAO FAST est spécialement conçu pour les travailleurs en hauteur. Sa conception est adaptée aux spécificités du positionnement au travail et de la descente sur corde. Les mousses préformées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, apportent du confort dans l'utilisation. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, le réglage est simple, pratique et rapide, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK et aux boucles ouvrables FAST.

Caractéristiques techniques

Marque

Petzl

Caractéristiques produit

- Construction confortable :
 - les bretelles, écartées du tour de cou, limitent les frottements,
 - leurs sangles fines et coulissantes permettent plus de liberté et d'aisance dans les mouvements,
 - toutes les zones de contact, bretelles, ceinture et tours de cuisse, en mousse préformée et doublées de tissu respirant, permettent à l'utilisateur d'évoluer et de travailler confortablement.
 - le bon placement et le maintien du harnais sur l'utilisateur sont optimum, grâce à la ceinture et aux tours de cuisse semi-rigides.
 - les points d'attache latéraux métalliques sont rabattables pour éviter les accrochages involontaires quand ils ne sont pas utilisés.
 - l'arrière des cuisses est équipé de sangles élastiquées (remplaçables - disponibles en accessoire) qui permettent de garder le bon ajustement, aussi bien à la marche qu'en suspension.
- Réglage pratique et rapide :
 - le réglage est pratique, simple et rapide, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK des bretelles et de la ceinture et aux boucles ouvrables FAST des tours de cuisse.
 - les pièces antiglisement, installées sur les boucles DOUBLEBACK, permettent de garder le bon réglage tout au long des phases de travail.
- Conception qui facilite le port et l'organisation du matériel :
 - D ventral métallique équipé de points de connexion pour l'installation d'une sellette PODIUM ou LITEPOD.
 - point de connexion ventral équipé d'un passant textile dédié, permettant la mise en place d'une longe via un anneau de connexion RING OPEN.
 - deux points d'attache latéraux métalliques pour la connexion d'une longe de maintien à double,
 - cinq porte-matériel préformés avec gaine de protection.
 - deux passants pour porte-outils CARITool ou élément de connexion INTERFAST.
- Point d'attache ventral: connexion d'un descendeur, d'une longe de maintien en utilisation à simple, d'une sellette sur le D ventral et d'une longe via un RING OPEN connecté sur le point de connexion textile.
- Points d'attache latéraux: connexion d'une longe de maintien en utilisation à double.
- Point d'attache sternal: connexion d'un système d'arrêt des chutes.
- Point d'attache dorsal: connexion d'un système d'arrêt des chutes.
- Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d'une longe de retenue

Couleur	Noir, Jaune, Gris, Metal
Conforme 10g	Non
Matière	Polyamide Polyester Aluminium Acier
Tailles disponibles	T.0, T.1 et T.2
Charge maximale admissible	150
Garantie	36
Normes et Certification	CE EN 361, EN 813, EN 358
Entretien	Lavage à la main à 30° maximum Séchage à l'air libre à 30° maximum, ne pas exposer au soleil.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	63079098
Etanche	Non
Poids du produit	1.835

Photos



harnais avao fast t2



harnais avao fast t2



harnais avao fast t2



harnais avao fast t2