



[Fiche technique]

Mousqueton VULCAN

Réf. 745895 - 745896

Mousqueton à haute résistance, en acier, destiné à une utilisation en environnements difficiles.

Forme asymétrique de grande capacité adaptée à la réalisation d'amarrages multiples.

Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton.

Système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton.

Disponible en deux systèmes de verrouillage : système automatique TRIACT-LOCK et système manuel SCREW-LOCK.

Informations complémentaires

Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et protégeant les marquages de l'abrasion.

Le mousqueton VULCAN peut être associé à la barrette CAPTIV optionnelle pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

Résistance grand axe : 48 kN.

Résistance petit axe : 16 kN.

Résistance doigt ouvert : 18 kN.

Disponible en deux versions de système de verrouillage :

- TRIACT-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action,
- SCREW-LOCK : verrouillage manuel à vis avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Matière	Acier
Garantie	3 ans
Normes et Certification	CE EN 362, NFPA 1983, General Use, EAC

Références

Réf. 745895	Mousqueton VULCAN SCREW-LOCK Modèle : Ouverture : 29 mm Poids : 235 g
Réf. 745896	Mousqueton VULCAN TRIACT-LOCK Modèle : Ouverture : 28 mm Poids : 245 g

Photos

