



[Fiche technique]

Pantalon sans liseré poches plaquées Tailles 72 à 120

Réf. 806450

Pantalon F1 pompier avec poches latérales et sans liseré

Poche à soufflet avec rabat auto-agrippant sur chaque jambe.

Renfort genoux.

Bande grise 30 mm.

Système de serrage par élastique en bas des jambes.

Informations complémentaires

Performances :

- Résistance à la propagation de flamme limitée / A1 - Indice3 / Selon EN ISO 11612:2008 (Après 50 lavages à 60°C - ISO 6330 cycle 2A)
 - Transfert de chaleur – Flamme / B1 - HTI24 = 6,8s
 - Transfert de chaleur – Rayonnement / C1 - RHTI24 = 13,3s
 - Transfert de chaleur – Contact / F1 - t = 7s
 - Variations dimensionnelles dues au lavage / Retrait < 2%
 - Résistance à la traction / Rch=1200N / Rtr=960N
 - Résistance au déchirement / Rch=37N / Rtr=43N
- + Spray-test : indice 4-5 / Selon ISO 4920
- + Abrasion : > 40 000 cycles, pas de trou ou de rupture de fil / Selon EN 530
- + Marquage haute visibilité : classe II / Selon EN 471, 6.2

Innocuité :

Les matériaux utilisés sont certifiés OEKOTEX Standard 100 : pas de substances toxiques ou nuisibles et respect de l'écologie humaine.

La pantalon de type F1 sans liseré est également disponible sans poches plaquées, réf. 806550

Caractéristiques techniques

Marque	Martinas
Caractéristiques produit	<p>Performances :</p> <ul style="list-style-type: none">• Résistance à la propagation de flamme limitée / A1 - Indice3 / Selon EN ISO 11612:2008 (Après 50 lavages à 60°C - ISO 6330 cycle 2A)• Transfert de chaleur – Flamme / B1 - HTI24 = 6,8s• Transfert de chaleur – Rayonnement / C1 - RHTI24 = 13,3s• Transfert de chaleur – Contact / F1 - t = 7s• Variations dimensionnelles dues au lavage / Retrait < 2%• Résistance à la traction / Rch=1200N / Rtr=960N• Résistance au déchirement / Rch=37N / Rtr=43N <p>+ Spray-test : indice 4-5 / Selon ISO 4920</p> <p>+ Abrasion : > 40 000 cycles, pas de trou ou de rupture de fil / Selon EN 530</p> <p>+ Marquage haute visibilité : classe II / Selon EN 471, 6.2</p> <p>Innocuité :</p> <p>Les matériaux utilisés sont certifiés OEKOTEX Standard 100 : pas de substances toxiques ou nuisibles et respect de l'écologie humaine.</p> <p><i>La pantalon de type F1 sans liseré est également disponible sans poches plaquées, réf. 806550</i></p>
Conforme 10g	Non
Matière	Kermel 50% - Viscose 50%
Tailles disponibles	72 à 120
Normes et Certification	<p>Conformité : (Selon la directive européenne 89/686/CEE du 21 décembre 1989)</p> <p>Examen CE de type délivré par le CTC LYON : 0075/286/162/10/09/0423</p> <p>Audit annuel pour le contrôle production des EPI de catégorie 3 par l'organisme notifié : ASQUAL - CE 0334</p>
Classification	Epi de classe 3
Autres options disponibles	Existe aussi sans bande rétro-réfléchissante, nous consulter.
Partie du corps	
Code SH	6103430000
Référence fabricant (MPN)	PF1SL2POBLBG