[Fiche technique]

Rangers R4AE

Réf. 805414

Rangers multi-usage conforme à l'EN ISO 20345 : 2011.

Coquille aluminium légère et de forme anatomique.
2 fermetures latérales haute résistance.
Semelle intérieure de confort amovible ; mousse haute densité au talon absorbant les chocs ; forme anatomique ; antistatique.
Semelle extérieure anti-perforation, antistatique, souple et confortable. Cousu double montage.
Résistance à la glisse et oléofuge, à l'abrasion, à la chaleur de contact. Isolation contre le froid et la chaleur.

Informations complémentaires

Tige en cuir fleur noir ayant une épaisseur de 2,2 ± 0,2mm. Ignifugé et traité hydrofuge.
Doublure bovin de 1,2 mm sur l'avant pied.
Coquille aluminium légère et de forme anatomique.
2 fermetures latérales "spirale" haute résistance. Lacet rond longueur 150 cm.
Fils de couture en polyester.
Semelle intérieure de confort amovible ; mousse haute densité au talon absorbant les chocs ; forme anatomique ; antistatique.

Semelage :
En caoutchouc nitrile. Cousu double montage. Souple et confortable.
Résistant à la glisse (SRC) et oléofuge. Haute résistance à l'abrasion.
Antistatique.
Résistance à la chaleur de contact (HRO). Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI).
Ressemelable à l'identique de l'état d'origine. Semelle anti perforation en acier inoxydable.
Nos rangers taillent normalement. Le fournisseur vous conseille de prendre votre taille habituelle.

Caractéristiques techniques

Marque	Boche
Caractéristiques produit	Nos rangers taillent normalement. Le fournisseur vous conseille de prendre votre taille habituelle.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Tailles disponibles	37 au 47
Normes et Certification	EN ISO 20345 : 2011. SRC S3 HI CI HRO.
Classification	Epi de classe 2
Partie du corps	
Code SH	64034000
Etanche	Non