



[Fiche technique]

Rangers VULCANO B

Réf. 805403

Rangers pompier confortables, souples et légères.

A fermeture par 2 zips latéraux haute résistance.

Coquille légère et confortable en fibre de verre XXL, amagnétique et athermique pour un confort accru.

Lacets non feu conformes aux exigences.

Semelle intérieure de confort amovible avec mousse haute densité au talon absorbant les chocs; forme anatomique et antistatique.

Semelle extérieure anti-perforation et antistatique. Montage soudé. Résistance à la glisse, à la chaleur de contact et à l'abrasion. Isolation du froid et de la chaleur.

Informations complémentaires

Entièrement doublées de cuir fleur beige 1,2 mm, ignifugées et traitées hydrofuge.

Protection avant en caoutchouc non-feu 1,7 mm, cousue et soudée avec une haute résistance à l'abrasion.

Hauteur de tige : 26 cm en taille 42. Tige : cuir fleur noir $2,2 \pm 0,2$ mm, ignifugé et traité hydrofuge.

Coutures imperméabilisées par galon étanche.

Ressemelable à l'identique de l'état d'origine.

Caractéristiques techniques

Marque	Boche
Dimensions	Hauteur de tige 26 cm en taille 42
Caractéristiques produit	Entièrement doublées de cuir fleur beige 1,2 mm, ignifugées et traitées hydrofuge. Protection avant en caoutchouc non-feu 1,7 mm, cousue et soudée avec une haute résistance à l'abrasion. Hauteur de tige : 26 cm en taille 42. Tige : cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm, ignifugé et traité hydrofuge. Coutures imperméabilisées par galon étanche. Ressemblable à l'identique de l'état d'origine.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Tige et doublure cuir, coquille en fibre de verre, semelle caoutchouc et acier inoxydable
Poids	2,150 kg la paire taille 42
Tailles disponibles	du 37 au 46
Normes et Certification	EPI de catégorie 3, EN 15090:2012, F2A SRC HI3 CI Conforme au Label Sécurité Civile Française
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Type de chaussure	Chaussure haute de sécurité
Code SH	64034000
Référence fabricant (MPN)	VULCANO B SR

Photos



vulcano