[Fiche technique]

Rangers ZEPHYR IR H

Réf. 805401

Rangers pompier confortables, souples et légères.
Semelle anti-perforation textile.

Semelle extérieure anti-perforation textile avec la technologie Pro Tector Z, antistatique, sans partie métallique. En montage soudé, dispose d'une haute flexibilité et d'une excellente isolation thermique.
Reliefs de la semelle type trekking.
Malléole protégée par une mousse très haute densité.
Fermeture central par zip, hautement résistant. Amovible : peut être retiré pour fermer la chaussure uniquement à l'aide des lacets non feu 180 cm et des 10 œillets.

Coquille en fibre de verre XXL légère amagnétique et athermique.
Semelle intérieure de confort amovible et antistatique avec mousse haute densité au talon.
Résistant à la glisse (SRC) et à la chaleur de contact de plus de 300°C (HRO). Isole contre le froid (CI) et la chaleur (HI3).

Informations complémentaires

Doublure en SYMPATEX 100% étanche et respirante, hautement résistante à l'abrasion et entièrement recyclable.
Les coutures sont effectuées en fil noir non feu aramide, les empeignes et quartiers sont assemblés par une couture triple aiguilles.
Protection à l’avant du pied en caoutchouc non-feu 1,7 mm, cousue, soudée et hautement résistante à l'abrasion.
Tige en cuir fleur noir d'épaisseur 2,2 ± 0,2 mm ignifugé et traité hydrofuge.
Entièrement ressemelable à l'identitique.

Caractéristiques techniques

Marque	Boche
Dimensions	Hauteur de tige : 26 cm en taille 42
Caractéristiques produit	Doublure en SYMPATEX 100% étanche et respirante, hautement résistante à l'abrasion et entièrement recyclable. Les coutures sont effectuées en fil noir non feu aramide, les empeignes et quartiers sont assemblés par une couture triple aiguilles. Protection à l'avant du pied en caoutchouc non-feu 1,7 mm, cousue, soudée et hautement résistante à l'abrasion. Tige en cuir fleur noir d'épaisseur 2,2 ± 0,2 mm ignifugé et traité hydrofuge. Entièrement ressemelable à l'identitique.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Cuir fleur noir, fibre de verre, sympatex
Poids	1,95 kg la paire en taille 42
Tailles disponibles	du 37 au 46
Normes et Certification	EPI de catégorie 3, EN 15090 : 2012 de type 2, F2A, SRC HI3 CI AN Conforme au Label Sécurité Civile Française
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Sans lacets	Non
Type de chaussure	Chaussure haute de securite
Code SH	64034000
Référence fabricant (MPN)	ZEPHYR IR H SR
Etanche	Non