



[Fiche technique]

## **Trépied télescopique pour chauffage Hypothermsave**

Réf. 763001

Trépied robuste offrant une grande stabilité.

Jambes réglables individuellement en hauteur pour mise à niveau sur un terrain accidenté.

Compact et léger. Utilisation simple et intuitive.

Sangle velcro pour maintenir le trépied fermé pendant son transport.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	Hauteur max : 1,82 m / Longueur du trépied baissé et fermé : 1,15 m / Emballage : 116 x 11 x 11 cm
<b>Couleur</b>	Noir, Metal, Jaune
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	4,3 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	13 kg
<b>Normes et Certification</b>	DIN 14683
<b>Indice de protection</b>	IP 20
<b>Instructions d'utilisation</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desserrer la sangle velcro du trépied, déplier les jambes complètement et ouvrir le trépied. S'assurer que le guide des traverses (A) est étendu jusqu'à la butée.</li><li>2. Etendre les pieds du trépied (tenir compte des surfaces inégales) et les fixer à l'aide des vis papillon (B). ATTENTION : toutes les vis doivent être serrées !</li><li>3. Etendre le tube télescopique à la longueur souhaitée et serrer la vis papillon (C.) ATTENTION : une vis papillon qui se desserre conduira à l'affaissement du tube télescopique sous charge.</li><li>4. Indispensable pour le démontage du trépied : Tenir fermement le tube télescopique rétractable avec la main gauche, puis desserrer la vis papillon (C). Cela empêchera le tube télescopique de tomber !</li></ol>
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 763000 - Chauffage Hypothermsave 2000W Réf. 763003 - Lampe de rechange 2000W pour chauffage Hypothermsave

## Photos

