



[Fiche technique]

Tuyau Rémiflex SpécialRéf. 574003 - 574012 - 574014 - 574022 - 574024 -
574023 - 574025 - 5**CLASSE A**

Très bonne courbure. Bonne résistance à l'abrasion. Très bonne résistance à la perforation et aux verres. Sans séchage. Super léger.

Satisfait largement aux exigences de la classe A.

Poids et encombrement réduits.

Revêtement PVC très couvrant.

Longueurs standards : 20 ou 40 m.

Pression de service : 20 bar du Ø25 au Ø70 / 16 bar Ø110.

Informations complémentaires

Souple, léger et d'encombrement réduit.

Caractéristiques techniques

Marque	Eau & Feu
Matière	Revêtement en PVC
Garantie	10 ans
Normes et Certification	Tuyaux : norme NF S 61-112 2011 Raccord : norme NF S 61-701 2009 Flexible : norme NF S 61-111 2011 Classe A
Autres options disponibles	Autres longueurs sur demande

Références

Réf. 574003	Remiflex spécial DN 25 - 20 m rouge - GFR
Réf. 574012	Remiflex spécial DN 45 - 20 m rouge - DSP
Réf. 574014	Remiflex spécial DN 45 - 20 m jaune - DSP
Réf. 574022	Remiflex spécial DN 70 - 20 m rouge - DSP
Réf. 574024	Remiflex spécial DN 70 - 20 m jaune - DSP
Réf. 574023	Remiflex spécial DN 70 - 40 m rouge - DSP
Réf. 574025	Remiflex spécial DN 70 - 40 m jaune - DSP
Réf. 574032	Remiflex spécial DN 110 - 20 m rouge - AR
Réf. 574027	Remiflex spécial DN 110 - 10 m jaune - AR
Réf. 574026	Remiflex spécial DN 110 - 20 m jaune - AR

Photos



Tuyau pompier incendie Remiflex
Special classe A - Raccord DN et
longueur configurable



Raccord DN Tuyau pompier



Longueur Tuyau pompier



Couleurs tuyau pompier



tuyau pompier remiflex eau et feu