



[Fiche technique]

Tuyau SEMI-RIGIDE TYPE SP

Réf. 582030

Très bonne courbure. Remise en forme rapide. Excellente résistance à l'abrasion. Entretien minimum. Facilité d'enroulement.

Constitué de 2 tubes extrudé en PVC plastifié de forte épaisseur; l'un pour la paroi interne lisse, l'autre pour le revêtement extérieur. Renfort textile guipé inséré entre les 2 tubes en position hélicoïdale.

Gamme de température d'utilisation plus étroite que les tuyaux tissés de type B, car la dureté du polymère est plus sensible à la température.

Longueurs standards : 20 ou 40 m. Diamètre 25 mm.

Informations complémentaires

Tuyau semi-rigide DN 25 - 20 m avec raccord GFR bronze type SP.

Gamme de température d'utilisation plus étroite que les tuyaux tissés de type B, car la dureté du polymère est plus sensible à la température.

Caractéristiques techniques

Marque	Eau & Feu
Caractéristiques produit	DN 25 - 20 m avec raccord GFR bronze - Type SP
Couleur	Rouge
Pression	Pression maximale de service : 15 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	PVC
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	Certification : – Tuyaux : norme NF EN 1947. Classifié I A 2 – Flexible : norme NF S 61-111 2011
Classification	Non concerne
Autres options disponibles	Autres longueurs sur demande
Partie du corps	
Code SH	59090010
Référence fabricant (MPN)	1308.035
Etanche	Non