



[Fiche technique]

Groupe hydraulique P635 SE

Réf. 762049

Conçu pour alimenter les appareils hydrauliques de sauvetage et de désincarcération (cisailles, écarteurs, vérins, outils combinés). Grâce à un volume d'huile plus important, le débit est plus fort et la puissance plus élevée.

Moteur électrique de 230 V avec fonction turbo intégrée.

Permet de raccorder 2 appareils simultanément sans perte de vitesse pour un sauvetage 2 fois plus rapide.

Construction robuste. Cadre en acier et parois latérales.

Poignée de transport.

Puissance : 2,2 kW.

Pression de service max. : 700 bar.

Débit basse/haute pression : 2 x 2,4 - 2 x 0,55 L/min.

Débit Turbo basse-haute pression : 1 x 4,7 - 1 x 1,24 L/min.

Volume d'huile : 5 L.

Plus léger que le modèle précédent : 4 kg de moins.

Optimal pour une utilisation avec des gants.

Jauge de niveau d'huile.

Plus de flexibilité :

Couplage rapide et sûr grâce à la technologie de monocouplage.

Un enrouleur de tuyau peut être installé ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 440 x 440 x 445 mm
Composition de l'ensemble	Livré sans tuyaux
Poids	36,7 kg prêt à l'emploi
Garantie	1 an
Normes et Certification	EN 13204:2016-12 NFPA 1936
Accessoires et Consommables	Réf. 762029 - Flexible hydraulique double 10 m à raccords mono Réf. 764756 - Tuyau de connexion double de 5 m à raccords mono Réf. 762083 - Tuyau de connexion COAX de 5 m à raccords mono Réf. 764757 - Tuyau de connexion COAX de 10 m à raccords mono