



[Fiche technique]

## Amarrage Coeur Bolt Stainless

Réf. 745633 - 745634

En acier inoxydable pour les usages en milieux extérieurs traditionnels,  
Ensemble complet et durable composé d'une plaquette COEUR STAINLESS, d'un goujon et d'un écrou,

Facilité de mousquetonnage,  
Conception adaptée pour limiter l'usure des mousquetons,

Résistance au cisaillement béton 50 MPa : 25 kN,  
Résistance à l'arrachement béton 50 MPa : 25 kN,

## Informations complémentaires

Système anti-rotation de la plaquette : reliefs sur la face arrière empêchant la plaquette de tourner lors de la mise en place de l'amarrage, mais aussi à l'usage, lors des fortes sollicitations latérales.

Facilité de mousquetonnage :  
Trou de connexion large et ergonomique facilitant le clippage du mousqueton,  
La largeur du trou permet d'installer deux mousquetons simultanément.

Prévention de l'usure des mousquetons : l'épaisseur de matière élevée de la plaquette, ainsi que les bords arrondis du trou de connexion, limitent l'usure des mousquetons.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Petzl
<b>Dimensions</b>	Longueur 7 cm (745633) et 8.5 cm (745634) - Longueur de perçage 7 cm (745633) et 8.5 cm (745634) - Diamètre de perçage 10 mm (745633) et 12 mm (745634)
<b>Couleur</b>	Metal
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Acier inoxydable 316L,
<b>Unité de vente</b>	Pack de 20
<b>Poids</b>	110 g (745633) / 135 g (745634).
<b>Garantie</b>	3 ans.
<b>Normes et Certification</b>	EN 795 A1, EN 959,
<b>Partie du corps</b>	

## Références

**Réf. 745633** Amarrage Coeur Bolt Stainless - 10 mm

**Réf. 745634** Amarrage Coeur Bolt Stainless - 12 mm