[Fiche technique]

Ancrage provisoire 90 cm

Réf. 745731

Utilise le principe du noeud coulant qui permet de connecter en toute sécurité et simplicité un dispositif de protection antichute à un emplacement situé en hauteur et hors d'atteinte.
Équipé à une extrémité d'un anneau en D et à l'autre d'un anneau triangulaire.

Informations complémentaires

Sangle d'une largeur de 45 mm.
Surface intérieure antidérapante en caoutchouc avec renfort en tissu.
Résistance à la rupture du système : 15 kN.
Anneau triangulaire : diamètre 8 mm / Résistance à la rupture > 2200 daN.
Anneau en D : diamètre 7 mm / Résistance à la rupture > 3750 daN.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Longueur : 90 cm
Caractéristiques produit	Sangle d'une largeur de 45 mm. Surface intérieure antidérapante en caoutchouc avec renfort en tissu. Résistance à la rupture du système : 15 kN. Anneau triangulaire : diamètre 8 mm / Résistance à la rupture > 2200 daN. Anneau en D : diamètre 7 mm / Résistance à la rupture > 3750 daN.
Couleur	Bleu
Conforme 10g	Non
Matière	Sangle en polyester, anneaux en acier inoxydable
Unité de vente	A l'unité
Poids	445 g
Normes et Certification	EN 795 cLasse B
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	63079098
Référence fabricant (MPN)	KM419
Poids du produit	0.45