[Fiche technique]

Anneau RING OPEN anthracite

Réf. 745941

Anneau ouvrable multidirectionnel.

Anneau ouvrable adapté à la connexion quasi permanente de l’équipement.
Fonctionnement optimal assuré dans toutes les directions grâce à la sa forme circulaire.
Son ouverture large permet l'installation de cordes à terminaisons cousues.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Couleur	Gris Fonce
Conforme 10g	Non
Matière	Aluminium Plastique
Charge maximale admissible	70
Garantie	36
Normes et Certification	CE EN 362 : Équipement de protection individuel contre les chutes de hauteur - connecteurs
Entretien	• Après une utilisation en milieu salin (bord de mer), rincez à l'eau douce. • Utilisez une petite brosse pour enlever la boue et le cambouis. • Lavez vos équipements à l'eau tiède savonneuse (ph neutre) à 30 °C au maximum, puis rincez à l'eau. • N'utilisez pas de l'acide ou des décapants agressifs. N'utilisez pas des dégraissants de type WD 40, car ces produits enlèvent la lubrification et leur effet abrasif peut accélérer l'usure. • Certains équipements métalliques présentent également des pièces plastiques. Utilisez uniquement du savon de Marseille. Tous les autres produits d'entretien, comme par exemple les solvants/détachants/dégraissants sont trop puissants et non compatibles avec les matières plastiques. • Évitez les jets d'eau à haute pression type « Karcher ». Un jet à haute pression peut chasser les graisses et endommager les joints. • Si un graissage est nécessaire. Lubrifiez uniquement avec des huiles fluides (type huile moteur) ou de la poudre de graphite. Après graissage, nettoyez les résidus avec un chiffon pour éviter le contact de corps gras avec les sangles, ou cordes.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	76169990
Référence fabricant (MPN)	M028AA00
Etanche	Non
Poids du produit	0.7