



[Fiche technique]

Antichute à rappel auto avec mode antichute + système sauvetage Ultra-Lok RSQ-15 M

Réf. 748040

Robuste et polyvalent.

Système RSQ : conception unique avec sélection manuelle facile du mode "Antichute" ou "Sauvetage automatique" pour une polyvalence maximum.

Mode antichute :

- Arrête les chutes dans les premiers décimètres
- Limite les forces à 6 kN maximum pour plus de sécurité
- Sauvetage assisté par déclenchement manuel ou avec une perche

Mode auto-sauvetage :

- Sauvetage assisté descente automatique
- Évacue automatiquement l'utilisateur au niveau suivant après une chute
- Câble de 15 mètres qui s'étend et s'enroule automatiquement permettant à l'utilisateur de se déplacer en étant protégé
- Système de sécurité intelligent i-Safe™ intégré dans chaque unité pour suivre les inspections, contrôler les stocks et gérer les informations

Boîtier résistant et léger à longue durée de vie comprenant une poignée intégrée pour faciliter son transport.

Une personne à la fois peut être attachée à la ligne de vie.

Permet à cette personne d'être mobile en travaillant en toute sécurité.

Informations complémentaires

Distance maximale de descente : 15 m

Taux maximal de descente : 1 m/s.

Force de tirage : de 0,36 kN à 0,45 kN

Mousqueton : fermeture auto-verrouillage et tourillon, résistant à la traction jusqu'à 22 kN

Caractéristiques techniques

Marque	Capital Safety
Dimensions	(Lxlxh) : 29 x 20 x 9 cm
Caractéristiques produit	Distance maximale de descente : 15 m Taux maximal de descente : 1 m/s. Force de tirage : de 0,36 kN à 0,45 kN Mousqueton : fermeture auto-verrouillage et tourillon, résistant à la traction jusqu'à 22 kN
Couleur	Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	Boîtier : Composite thermoplastique Câble : Acier galvanisé Mousqueton : Acier en alliage plaqué au zinc
Poids	8,5 kg
Charge maximale admissible	141
Garantie	1
Normes et Certification	CE EN360 EN341
Entretien	Nettoyer la ligne de vie avec de l'eau et du détergent doux. Rincer et bien sécher à l'air. Ranger la ligne de vie dans un environnement propre et sec.
Classification	Epi de classe 3
Autres options disponibles	Perche de sauvetage First-Man-Up
Partie du corps	
Code SH	84798997
Référence fabricant (MPN)	3504553
Poids du produit	8.5

Photos



Stop chute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ RSQ™ longueur 15m



Stop chute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ RSQ™ longueur 15m



Stop chute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ RSQ™ longueur 15m

