



[Fiche technique]

Antichute à rappel automatique NANO-LOK simple

Réf. 748028 - 748029 - 748036

Longe avec antichute à rappel automatique léger, compact et fiable.

Stoppe la chute d'un utilisateur en quelques centimètres, réduit la distance de chute avec une force d'impact de moins de 6 kN.

Compatible avec une connexion au niveau des épaules ou du sol.

Ancrage pivotant limitant le risque de vrillement de la sangle.

Carter résistant aux impacts, offrant une longue durée de vie.

Absorbeur d'énergie à indicateur de chute.

Informations complémentaires

Résistance du doigt de l'ancrage : 16 kN

Résistance du mousqueton à l'extrémité de la sangle pour les Réf. 748036 et 748029 : 16 kN

Caractéristiques techniques

Dimensions	Sangle (Exl) : 1,5 x 20 mm
Charge maximale admissible	141 kg
Normes et Certification	EPI de classe 3 Conforme à la norme EN360 : 2002

Références

Réf. 748028

NANO-LOK simple 2m - MGO Alu

Caractéristiques produit : Ancrage Mousqueton aluminium ouverture 19 mm. Extrémité sangle MGO Alu 57 mm

Poids : 1,18 kg

Réf. 748029

NANO-LOK simple 2m - Mousqueton acier

Caractéristiques produit : Ancrage Mousqueton Saflok acier ouverture 17,4 mm. Extrémité sangle Mousqueton acier ouverture 19 mm, résistance doigt 16 kN

Poids : 1,14 kg

Réf. 748036

NANO-LOK simple 1,95m - Mousqueton alu imperdable

Caractéristiques produit : Ancrage Mousqueton aluminium ouverture 19 mm. Extrémité sangle Mousqueton aluminium oeilleton imperdable ouverture 19 mm, résistance doigt 16 kN

Poids : 1,92 kg

Photos



Réf. 748028



Réf. 748029



Réf. 748036