



[Fiche technique]

Antichute à rappel automatique Ultra-Lok RSQ

Réf. 748040

Robuste et polyvalent.

Système RSQ : conception unique avec sélection manuelle facile du mode "Antichute" ou "Sauvetage automatique" pour une polyvalence maximum.

Mode antichute :

- Arrête les chutes dans les premiers décimètres
- Limite les forces à 6 kN maximum pour plus de sécurité
- Sauvetage assisté par déclenchement manuel ou avec une perche

Mode auto-sauvetage :

- Sauvetage assisté descente automatique
- Évacue automatiquement l'utilisateur au niveau suivant après une chute
- Câble de 15 mètres qui s'étend et s'enroule automatiquement permettant à l'utilisateur de se déplacer en étant protégé
- Système de sécurité intelligent i-Safe™ intégré dans chaque unité pour suivre les inspections, contrôler les stocks et gérer les informations

Boîtier résistant et léger à longue durée de vie comprenant une poignée intégrée pour faciliter son transport. Une personne à la fois peut être attachée à la ligne de vie.

Permet à cette personne d'être mobile en travaillant en toute sécurité.

Informations complémentaires

Distance maximale de descente : 15 m

Taux maximal de descente : 1 m/s.

Force de tirage : de 0,36 kN à 0,45 kN

Mousqueton : fermeture auto-verrouillage et tourillon, résistant à la traction jusqu'à 22 kN

Caractéristiques techniques

Marque	Capital Safety
Dimensions	(Lxlxh) : 29 x 20 x 9 cm
Matière	Boîtier : Composite thermoplastique Câble : Acier galvanisé Mousqueton : Acier en alliage plaqué au zinc
Poids	8,5 kg
Charge maximale admissible	141 kg
Normes et Certification	CE EN360 EN341
Entretien	Nettoyer la ligne de vie avec de l'eau et du détergent doux. Rincer et bien sécher à l'air. Ranger la ligne de vie dans un environnement propre et sec.
Autres options disponibles	Perche de sauvetage First-Man-Up

Photos

