



[Fiche technique]

Appareil respiratoire PremAire Airline/SCBA avec masque et bouteille acier

Réf. 775593

Design simplifié pour limiter le risque de rester accroché lors des travaux en espace confiné ou exigu.

Appareil respiratoire à adduction d'air de secours, doté d'une bouteille d'air comprimé.
Polyvalent et confortable.

Détendeur premier étage et robinet de bouteille regroupés en un ensemble : taille et profil réduit pour un faible encombrement.

Ceinture ventrale et ensemble de sangles d'épaule confortables et ergonomiques : mise en place rapide et intuitive. La bouteille d'air peut être positionnée à droite ou à gauche.

Attache de transport permettant d'attacher et de détacher simplement la bouteille d'air.

Informations complémentaires

Robinet de bouteille et détendeur premier étage d'une seule pièce permettant de réduire l'encombrement. Manomètre encastré dans le corps du robinet lui offrant une protection.

Remplissage pratique et rapide de la bouteille d'air comprimé. Pas de restrictions quant à la pression de remplissage du compresseur (200 ou 300 bar). Fixation facile de l'adaptateur QuickFill.

Détendeur de bouteille :

Le design simplifié intègre le robinet, le manomètre et le régulateur premier étage en un bloc compact. Le carter rigide de cet ensemble offre une protection additionnelle contre les chocs/chutes involontaires tout en servant de poignée pratique.

Ceinture ventrale et sangles d'épaule :

La ceinture ventrale et les sangles d'épaule garantissent un confort accru tout en permettant de faire passer la bouteille d'air de la hanche droite à la gauche ou sur toute autre position confortable, sans avoir besoin d'enlever l'appareil complet (soulage les points de tension).

Attache de transport :

L'attache de transport maintient la bouteille d'air tout en permettant de la détacher/fixer facilement en cas de besoin. Pour les utilisateurs travaillant en espace confiné, cette caractéristique offre une grande marge de manœuvre dans les endroits exigus et facilite l'entrée et la sortie dans les espaces confinés.

Bloc basculeur automatique :

Le bloc basculeur automatique (ASV) est obligatoire pour les appareils respiratoires isolants avec raccord d'adduction d'air et pour les dispositifs devant être homologués selon la norme EN 14593-1. En cas de défaillance de la source d'air externe ou de chute de pression jusqu'à 4,3-5,3 bar, le bloc bascule automatiquement pour fournir de l'air à partir de la bouteille d'air comprimé. Si la pression de l'alimentation en air principale remonte au-dessus de 5,3-6,5 bar, le bloc bascule à nouveau sur la source d'air externe.

Température de fonctionnement : -40°C à +60°C.

Caractéristiques techniques

Composition de l'ensemble	Equippé d'un masque complet 3S-PS-MaXX et d'une soupape à la demande AutoMaXX-AS.
Matière	Masque complet : NBR Ceinture et sangle d'épaule : mélange de tissu polyester
Poids	env. 5 kg
Livré avec	Masque complet 3S, bouteille acier 2L (chargée)
Normes et Certification	EN 14593-1 et EN 137