



[Fiche technique]

## Auto-sauveteur SavOx

Réf. 734033 - 747106

**Déclenchement automatique et indicateur d'étanchéité.**

**Lunettes de sécurité pour une protection optimale des yeux.**

**Durée d'utilisation : 30 minutes.**

Auto-sauveteur à oxygène compact et ergonomique monté dans un boîtier léger, robuste et étanche à l'air. Parfait pour les situations de fuite/évacuation en cas de manque d'oxygène dans l'atmosphère suite à l'apparition soudaine de gaz toxiques, notamment dans les milieux industriels, nucléaires, le transport de matières dangereuses, de construction en milieu confinés, ...

Mise en place en quelques secondes seulement.

Témoin bleu indiquant que l'auto-sauveteur est prêt à fonctionner.

Alimentation en oxygène réglable automatiquement selon la demande.

Port ceinture ou poitrine.

Equipé d'un sac antistatique.

Durée de vie : jusqu'à 10 ans.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	MSA
<b>Dimensions</b>	(hxlxp) 220 x 160 x 110 mm
<b>Matière</b>	Boîtier en acier inoxydable et sac respiratoire antistatique
<b>Poids</b>	2,5 kg
<b>Autonomie</b>	30 minutes (50 L/min), jusqu'à 3 heures au repos (10 L/min)
<b>Livré avec</b>	Lunettes de sécurité
<b>Normes et Certification</b>	Certifié EN 13794, classe K 30 S
<b>Entretien</b>	Nécessite peu d'entretien


## Références

- Réf. 734033** Auto-sauveteur SavOx  
Modèle : Opérationnel
- Réf. 747106** Auto-sauveteur SavOx TR  
Modèle : Entraînement. Avec embout buccal interchangeable

## Photos



Auto-sauveteur d'entraînement -  
SavOx TR



img\_schema