



[Fiche technique]

Bloc d'urgence 4 sorties MEDIFLOW Ultra II

Réf. 275200

Pression de sortie max. sans débit 2,1 bar. Raccord d'entrée Selon norme AFNOR et de sortie M12 x 1,25

Débitmètre de type pré-calibré à détente intégrée destiné aux gaz médicaux.

Dispositif composé de 4 débitmètres Mediflow Ultra II à sangler sur une bouteille d'oxygène permet de secourir jusqu'à 5 victimes à la fois.

Procure un débit très stable et très précis, indépendamment de la pression d'alimentation présente dans le réseau de distribution centralisée ou la bouteille de gaz.

Mécanisme innovant d'auto-centrage garantissant facilité et sécurité dans la sélection des débits, avec, de plus, la présence continue de gaz, même entre deux valeurs de réglage.

Conception du débitmètre permettant même la continuité de la délivrance du gaz y compris dans les cas accidentels de destruction du volant de réglage.

Design ergonomique et fuselé, facilitant préhensions, manipulations et nettoyages.

Informations complémentaires

Olive de sortie rotative à 360° permettant ainsi une meilleure orientation de la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient et évitant le risque de torsions.

4 x 15 l/min.

Gaz Oxygène, Air médical.

Pression d'entrée 2,8 à 8 bar.

Pression de sortie max. sans débit 2,1 bar.

Plages de débits: 0 à 15 l/min 0;1;2;3;4;5;6;7;9;12;15 (Débits exprimés à 23°C et 101,3 kPa)

Raccord d'entrée Selon norme AFNOR

Raccord de sortie M12 x 1,25 avec olive livrée de série

Durée de vie 10 ans

NB: Flexible d'oxygène de 50 cm à commander séparément pour relier la prise du Mediflow® Ultra à la prise d'alimentation.

Caractéristiques techniques

Marque	GCE
Dimensions	(Lxlxh) 21,3 x 14,1 x 6,4 cm
Caractéristiques produit	<p>Olive de sortie rotative à 360° permettant ainsi une meilleure orientation de la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient et évitant le risque de torsions.</p> <p>4 x 15 l/min.</p> <p>Gaz Oxygène, Air médical.</p> <p>Pression d'entrée 2,8 à 8 bar.</p> <p>Pression de sortie max. sans débit 2,1 bar.</p> <p>Plages de débits: 0 à 15 l/min 0;1;2;3;4;5;6;7;9;12;15 (Débits exprimés à 23°C et 101,3 kPa)</p> <p>Raccord d'entrée Selon norme AFNOR</p> <p>Raccord de sortie M12 x 1,25 avec olive livrée de série</p> <p>Durée de vie 10 ans</p> <p>NB: Flexible d'oxygène de 50 cm à commander séparément pour relier la prise du Mediflow® Ultra à la prise d'alimentation.</p>
Couleur	Bleu, Gris
Pression	Pression d'entrée 2,8 à 8 Bar Pression de sortie max sans débit 2,1 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	<p>Corps Laiton nickelé</p> <p>Volant Polyamide</p> <p>Joint EPDM</p> <p>Filtre Bronze fritté et acier inoxydable</p>
Unité de vente	A l'unité
Poids	2,2 kg
Garantie	1 an
Normes et Certification	<p>NF EN 10524-4</p> <p>NF EN 1789 :2000</p>
Entretien	<p>Enlever les impuretés avec un chiffon doux trempé dans de l'eau savonneuse compatible avec de l'oxygène, et rincer avec de l'eau propre.</p> <p>La désinfection peut être effectuée avec une solution à base d'alcool.</p> <p>Il est recommandé d'effectuer des contrôles réguliers du produit tous les ans par une personne agréée.</p>
Classification	Dispositif médical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	9019200000
Référence fabricant (MPN)	0728184

Photos



Bloc d'urgence 4 sorties MEDIFLOW
Ultra II