[Fiche technique]

Bottes caoutchouc - EN15090 Type 3

Réf. 807470

Hautement résistantes aux produits chimiques,

Avec embout de sécurité et semelle anti-perforation,
Excellente résistance :
- à la chaleur de contact, au flux thermique, au feu,
- aux produits chimiques : hydrocarbures, huiles, graisses, solvants, acides faibles et dilués,
- à l'abrasion, aux coupures,
- au glissement de la semelle (SRC),

Utilisées pour scaphandres d’intervention en milieu hostile (essais réalisés conformément à la norme EN 943-2),

Informations complémentaires

Pour la pointure 37/38 les embouts et semelles anti-perforation sont en acier.

Caractéristiques techniques

Marque	Etche Sécurité
Caractéristiques produit	Pour la pointure 37/38 les embouts et semelles anti-perforation sont en acier.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	élastomère NBR ignifugé (caoutchouc nitrile ignifugé)
Unité de vente	La paire
Poids	1,9 kg
Tailles disponibles	36 au 50
Garantie	1
Normes et Certification	- EN 15090 Type 3 : pour situations d'urgence et incendie avec dégagement de produits chimiques pouvant causer la mort, - EN 10245 S5 HRO SRC : absorption d'énergie au talon, antistatique, résistance ; la chaleur de contact, - EN 13832-3 J P Q : bottes hautement résistantes aux produits chimiques (n-heptane, péroxide d'hydrogène, Isopropanol), - EN 13287 : résistance au glissement de la semelle (SRC) : sur un sol acier, céramique,
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	6401100000
Référence fabricant (MPN)	FIREMAN SA BF
Etanche	Non
Poids du produit	1.9
Accessoires et Consommables	Réf. 805560_40_P - Bottes B80 CS - Pointure 40 Réf. 805560_41_P - Bottes B80 CS - Pointure 41 Réf. 805560_43_P - Bottes B80 CS - Pointure 43

Photos