[Fiche technique]

Bottes Florian Pro

Réf. 806287

Souple et ultra confortable pour une grande liberté de mouvement.
Imperméable et respirante.
Simple et rapide à enfiler.
Isolation de la chaleur et du froid.

Chaussures d'intervention pompiers.

- Ultra confortables et pratiques :
Zones de pliure sur le cou-de-pied et au-dessus du tendon assurant des mouvements souples de la cheville vers l'avant et vers l'arrière pour se déplacer, s'agenouiller…
Système Ankle Flex : des pièces extensibles en strech s'adaptent à différentes formes de pieds dans la zone cou-de-pied, facilitent l'enfilage et assurant un maintien optimal de la botte.
Contrefort Lefa : les fibres de cuir naturelles s'adaptent de manière optimale à la forme du talon grâce à la chaleur corporelle.
Deux boucles sur les côtés de la botte facilitent l'enfilage.

- Grande respirabilité et excellente isolation :
Cuir anti-UV avec pigment réfléchissants intégrés protégeant le pied de la chaleur du soleil.
Trous d'aération en haut de la botte: circulation optimale de l'air et confort climatique à l'intérieur de la chaussure.
Membrane GORE-TEX respirante et imperméable.
Mousse PU injectée dans toute la semelle améliorant l'amorti et assurant une bonne isolation contre le froid et la chaleur.

- Très bonne protection :
Semelle antidérapante et résistante aux hydrocarbures.
Semelle anti-perforation acier pour une protection optimale même des tous petits clous.
Bout recouvert pour une plus grande longévité.

Informations complémentaires

Technologie de laminé GORE-TEX® à 4 couches, étanche et respirant ; grande résistance à l'abrasion de la doublure matelassée ; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations. Protection élevée contre les produits chimiques.
Semelle absorbant particulièrement bien la transpiration du pied.
Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide.
Embout de sécurité pour la protection des orteils anatomiquement préformé, protégé par de la mousse et suffisamment large pour le confort des orteils.
Semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion, avec un profil tous terrains, excellente résistance aux températures élevées et bon confort de marche. Profil pour échelle avec front de talon prononcé.
Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures, ne marquant pas les sols. Conforme à EN ISO 20345:2011 / EN 15090:2012.
Système de maintien de la cheville « Ankle Flex » permettant d'adapter la botte à différentes formes de chevilles. Une pièce extensible en stretch facilite l'enfilage de la botte, s'adapte aux différents cous-de-pied et maintient bien la cheville. Les zones de pliure sur le cou-de- pied et au-dessus du tendon sont essentielles pour la souplesse de mouvement de la cheville vers l'avant et vers l'arrière (par ex: se déplacer agenouillé). Système de mousse injectée « MicroSoft-Light » améliorant l'amorti grâce à une mousse en PU injectée dans toute la semelle, allégeant la chaussure et offrant une très bonne isolation contre la chaleur et contre le froid.
Le système d'aération utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige.
Diminution de la pression, amorti, correction de la position du pied, redressement du corps et rééquilibre musculaire.
Traitement du cuir Sun Reflect : les rayons du soleil sont réfléchis pour un meilleur confort thermique.
Bande rétro réfléchissante.
Embout de sécurité avec protection anti-usure en caoutchouc nitrile.

Caractéristiques techniques

Marque	Haix
Dimensions	Hauteur 30 cm / Epaisseur du cuir 2,5 - 2,7 mm

Caractéristiques produit	Technologie de laminé GORE-TEX® à 4 couches, étanche et respirant ; grande résistance à l'abrasion de la doublure matelassée ; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations. Protection élevée contre les produits chimiques. Semelle absorbant particulièrement bien la transpiration du pied. Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide. Embout de sécurité pour la protection des orteils anatomiquement préformé, protégé par de la mousse et suffisamment large pour le confort des orteils. Semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion, avec un profil tous terrains, excellente résistance aux températures élevées et bon confort de marche. Profil pour échelle avec front de talon prononcé. Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures, ne marquant pas les sols. Conforme à EN ISO 20345:2011 / EN 15090:2012. Système de maintien de la cheville « Ankle Flex » permettant d'adapter la botte à différentes formes de chevilles. Une pièce extensible en stretch facilite l'enfilage de la botte, s'adapte aux différents cous-de-pied et maintient bien la cheville. Les zones de pliure sur le cou-de- pied et au-dessus du tendon sont essentielles pour la souplesse de mouvement de la cheville vers l'avant et vers l'arrière (par ex: se déplacer agenouillé). Système de mousse injectée « MicroSoft-Light » améliorant l'amorti grâce à une mousse en PU injectée dans toute la semelle, allégeant la chaussure et offrant une très bonne isolation contre la chaleur et contre le froid. Le système d'aération utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige. Diminution de la pression, amorti, correction de la position du pied, redressement du corps et rééquilibre musculaire. Traitement du cuir Sun Reflect : les rayons du soleil sont réfléchis pour un meilleur confort thermique. Bande rétro réfléchissante. Embout de sécurité avec protection anti-usure en caoutchouc nitrile.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant, d'épaisseur 2,5 – 2,7 mm / Semelle caoutchouc nitrile injectée de mousse PU / Semelle anti-perforation : acier / Membrane GORE-TEX
Poids	1,23 kg par botte
Tailles disponibles	37 au 47
Normes et Certification	CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Catégorie F2A
Instructions d'utilisation	Pour adapter individuellement votre botte à la largeur de votre pied, nous pouvons proposer trois semelles intérieures différentes. En cas de besoin, vous pourrez retirer cette semelle et la laver. La semelle intérieure intermédiaire (rouge) est fournie avec les chaussures, une semelle wide (jaune) ou narrow (bleue) peut être commandée séparément.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	64034000
Référence fabricant (MPN)	501501
Etanche	Non
Poids du produit	1.23
Accessoires et Consommables	Réf. 806286_T_S - CHAUSSETTES PREMIUM HAUTES Réf. 806286_T_M - CHAUSSETTES PREMIUM HAUTES Réf. 806286_T_L - CHAUSSETTES PREMIUM HAUTES Réf. 806286_T_XL - CHAUSSETTES PREMIUM HAUTES Réf. 806292 - Cirage noir 75ml pour produits HAIX

Photos