[Fiche technique]

# Bottes JAVA

Réf. 805521

**Bottes pompiers de type 2 conformes à l'EN 15090:2012,**

**Légères et confortables,**

Doublure étanche et respirante
Coquille en fibre de verre XXL légère, amagnétique et athermique, procurant un confort accru à l'usage,
Pare-pierre caoutchouc de protection,
Semelle intérieure de confort amovible ; mousse haute densité au talon absorbant les chocs ; forme anatomique ; antistatique,
Semelle extérieure anti-perforation et antistatique,Poids : 1,95 kg la paire en 42,
Montage soudé, résistance à la glisse, à l'abrasion et à la chaleur de contact,
Isolation contre le froid et la chaleur,
Insert haute visibilité

## Informations complémentaires

Tige en cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm. Ignifugé et traité hydrofuge.
Doublure Dermodry Coolmax, 100% étanche et respirante. Haute résistance à l'abrasion et 100% recyclable.
Fils de couture non feu aramide.
Résistance à l'écrasement: minimum 200 joules grâce à sa coquille résine-fibre de verre.
Semelage :
En caoutchouc nitrile. Montage soudé.
Résistant à la glisse (SRC). Haute résistance à l'abrasion. Antistatique.
Haute résistance à la chaleur de contact (HRO).
Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3).
Ressemelable à l'identique de l'état d'origine. Semelle anti perforation en acier inoxydable.

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Marque** | Boche |
| **Dimensions** | Hauteur de la tige 28 cm en taille 42 |
| **Caractéristiques produit** | Tige en cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm. Ignifugé et traité hydrofuge.<br>Doublure Dermodry Coolmax, 100% étanche et respirante. Haute résistance à l'abrasion et 100% recyclable.<br>Fils de couture non feu aramide.<br>Résistance à l'écrasement: minimum 200 joules grâce à sa coquille résine-fibre de verre.<br>Semelage :<br>En caoutchouc nitrile. Montage soudé.<br>Résistant à la glisse (SRC). Haute résistance à l'abrasion. Antistatique.<br>Haute résistance à la chaleur de contact (HRO).<br>Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3).<br>Ressemelable à l'identique de l'état d'origine. Semelle anti perforation en acier inoxydable. |
| **Couleur** | Noir |
| **Conforme 10g** | Non |
| **Unité de vente** | La paire |
| **Poids** | 1,95 kg la paire 42. |
| **Tailles disponibles** | 37 au 46 |
| **Normes et Certification** | EN 15090:2012, F2A SRC HI3 CI, |
| **Classification** | Epi de classe 3 |
| **Partie du corps** | |
| **Type de chaussure** | Botte |
| **Code SH** | 64034000 |
| **Référence fabricant (MPN)** | JAVA |
| **Etanche** | Non |

# Photos