[Fiche technique]

Brancard monobloc M764 / M764F / M764VF

Réf. 555764 - 504764 - 511764

Avec 4 roues pivotantes et une couche fixe articulée en 4 parties.

Position intermédiaire en tréteau et position chaise facilitant le transfert du patient.
Le M764 se fixe en 3 points sur le plancher de l'ambulance grâce au plateau de fixation E250 équipé d'une tablette de chargement rabattable et de rails de guidage.
Structure blanche et noire.
4 poignées télescopiques de 175 mm.

Informations complémentaires

Disponible en plusieurs modèles :
- avec déverrouillage manuel ou automatique de la béquille arrière
- avec poignées standards ou de type "vélo".

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Dimensions	(L x h x l) : mini. 191,5 x 45,5 x 56,8 cm / maxi. 191,5 x 99 x 56,8 cm. Hauteur des roues d'attaque à 56 cm ou 50 cm (à préciser lors de la commande).
Conforme 10g	Non
Poids	44,7 kg.
Charge maximale admissible	250 kg
Livré avec	1 matelas, 2 jeux de sangles et 1 harnais, 1 jeu de barrières latérales escamotables, 1 barrière repose pieds, 1 bras support de perfusion.
Garantie	2 ans.
Normes et Certification	Certifié EN 1865-1 10G avec le plateau de fixation E250 (voir accessoires).
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 520035 - Bras support de perfusion repliable Réf. 599010 - Plateau de fixation E250 pour brancards F2, F3 et série M

Références

Réf. 555764	Brancard monobloc M764 Modèle : déverrouillage manuel de la béquille arrière, et poignées standards

Photos

Brancard monobloc M764

Brancard monobloc M764

Brancard ambulance

Brancard ambulance

Brancard monoblocs

Brancard monoblocs

Brancard monoblocs