[Fiche technique]

Brancard motorisé VIPER EVOLUTIF

Réf. 600654

Brancard motorisé, fixation VLS incluse.
Chargement et déchargement sans effort
Fonction démarrage et arrêt progressif
Capacité de charge 320 kg

Brancard motorisé Viper version évolutive, avec fixation VLS, matelas, sangles, rails support de matériel et kit de fixation pour tablette.

Réglage de la hauteur en continu grâce à un système hydraulique
Jusqu'à 95 cm de hauteur de chargement
Pas de démarrages ou d'arrêts saccadés lorsque la hauteur souhaitée est atteinte
Chargement et déchargement même sur terrain accidenté
Dossier adapté au massage cardiaque
Section de jambes réglable en position choc
Barrières latérales pliables avec une seule main et verrouillables pour élargir la couche du brancard
4 roues pivotantes de haute qualité diamètre 150 mm
1 roue antistatique
Excellente maniabilité : Cadre du brancard télescopique pour raccourcir la longueur du brancard
Batterie intégrée au brancard
Chargement de la batterie lorsque le brancard est sur sa fixation
Ajustement automatique de la hauteur de chargement

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Caractéristiques produit	Dossier inclinable de 0° à 90° Dimensions (Lxlxh) : 160 à 200 x 60 x 38 à 133 cm 4 roues pivotantes avec blocage directionnel, de diamètre 15 cm et largeur 5 cm.
Couleur	Noir, Rouge
Alimentation	Batterie 37 V, 5 Ah
Conforme 10g	Non
Matière	Aluminium
Autonomie	50 cycles de chargement avec un poids de 100 kg
Charge maximale admissible	320
Normes et Certification	EN 1789:2020 (avec fixation VLS Viper loading system) EN 1865:2015 IEC 60601-1-2 MDR 2017/745
Indice de protection	IP 66
Classification	Se reporter aux composants
Partie du corps	
Code SH	9402900000
Etanche	Non
Poids du produit	75

Photos