[Fiche technique]

Cagoule RespiHood Second Utilisateur

Réf. 734030

Cagoule d'évacuation à débit constant.

Cagoule RespiHood conçue pour évacuer les personnes des zones dangereuses.

Cagoule retardante à la flamme avec oculaire anti-buée.
S'adapte parfaitement aux ARI MSA de la gamme SL Single Line.

Stockée dans une sacoche retardante à la flamme et étanche.

Informations complémentaires

Débit constant.
Cagoule et pochette de rangement retardantes à la flamme.
Excellent champ de vision grâce à un très large oculaire anti-buée.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Caractéristiques produit	Débit constant de 50 litre par minute. Cagoule et pochette de rangement retardantes à la flamme. Excellent champ de vision grâce à un très large oculaire anti-buée. Une fois la sangle du cou légèrement serrée, l'air est directement approvisionné via le deuxième raccord sur l'ARI du sauveteur. Un débit régulier de 50 L/min est alors fourni à une pression d'environ 7 bar.
Couleur	Jaune, Noir
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	Matériau ignifugé jaune de sécurité adapté aux opérations de sauvetage. Pochette de rangement ignifugé et imperméable.
Unité de vente	A l'unité
Tailles disponibles	Taille unique
Livré avec	Pochette de rangement étanche et système d'attache pour ceinture
Garantie	1
Normes et Certification	Directive EPI 89/686/CEE [exigences de la EN 1146]
Instructions d'utilisation	Le pompier positionne la cagoule sur la tête de la personne à secourir. Une fois la sangle du cou légèrement serrée, l'air est directement approvisionné via la sortie 2nd utilisateur de l'ARI du sauveteur. Un débit régulier de 50 L/min est alors fourni à une pression d'environ 7 bar.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	90200000800
Référence fabricant (MPN)	10045764
Poids du produit	0.33