[Fiche technique]

Caméra thermique BX20 ATEX

Réf. 740051

Idéale pour les industriels en zone ATEX 2.

Robuste, compacte et de haute qualité.

Convient parfaitement pour les zones 2, tels que les usines pétrochimique, raffineries, les usines de production, pharmaceutique et la gestion des déchets dangereux.

Certification ATEX gaz et poussières.

La clarté thermique est améliorée avec Super IR pour des mesures précises et étendues en plein écran.

Fréquence d'image rapide de 25 Hz et de haute qualité.

Batteries durables et rechargeables.

Caractéristiques techniques

Marque	Hik Micro
Caractéristiques produit	Grande qualité d'image avec un détecteur très sensible (NETD < 40mK). Écran 3.2" LCD afin de visualiser les détails des images. Batterie rechargeable. Caméra jusqu'à 6h d'utilisation. Alarme visuelle et sonore informant de la température élevée. Vidéo fluide grâce à la fréquence d'image de 25Hz. 4 modes d'images. Gamme spectrale de 7.5 à 14 µm. Mémoire intégrée de 16 GB. Interface USB type C. Batterie Li-Ion rechargeable en 3h (100%).
Couleur	Noir, Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	Composite plastique
Livré avec	Caméra thermique avec bracelet - Alimentation électrique avec adaptateur international - Câble USB 2.0 A vers USB Type C - Manuel d'utilisation
Garantie	36
Normes et Certification	IP64 ATEX: II 3 G Ex ic IIC T6 Gc, II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc IECEx: Ex ic IIC T6 Gc, Ex ic IIIC T85°C Dc
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9031499000
Etanche	Non
Poids du produit	0.38

Photos

Caméra thermique Atex II bx20

Caméra thermique Atex II bx20