



[Fiche technique]

Caméra thermique BX20 ATEX

Réf. 740051

Idéale pour les industriels en zone ATEX 2.

Robuste, compacte et de haute qualité.

Convient parfaitement pour les zones 2, tels que les usines pétrochimique, raffineries, les usines de production, pharmaceutique et la gestion des déchets dangereux.

La clarté thermique est améliorée avec Super IR pour des mesures précises et étendues en plein écran.

Une fréquence d'image rapide et de haute qualité.

Batteries durables et rechargeables

Caractéristiques techniques

Marque	Hik Micro
Caractéristiques produit	Grande qualité d'image avec un détecteur très sensible (NETD < 40mK). Écran 3.2" LCD afin de visualiser les détails des images. Batterie rechargeable. Caméra jusqu'à 6h d'utilisation. Alarme visuelle et sonore informant de la température élevée. Vidéo fluide grâce à la fréquence d'image de 25Hz. 4 modes d'images.
Couleur	Noir, Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	Composite plastique
Livré avec	Caméra thermique avec bracelet - Alimentation électrique avec adaptateur internationales - Câble USB 2.0 A vers USB Type C - Manuel d'utilisation
Normes et Certification	IP64
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9031499000
Étanche	Non

Photos



ATEX & IECEx
Certified



Certification de calibration

Guide de démarrage rapide

Caméra thermique avec dragonne

Câble USB

Chargeur et adaptateurs universels

Caméra thermique Atex II bx20

Caméra thermique Atex II bx20