[Fiche technique]

Caméra thermique Attack Pro

Réf. 740042

Compacte.
Grande qualité d'image et excellent rapport qualité/prix.

La caméra Attack Pro dispose de 2 modes :
- Mode TI BASIC : affichage simple des nuances de couleurs.
- Mode TI BASIC + : identifie le point le plus chaud et indique sa température relevée.

Équipée d'un grand écran qui comporte un indicateur de surchauffe de la caméra, le niveau de la batterie et la barre de température avec la nuance de couleur.
Simple d'utilisation : 3 boutons uniquement pour le démarrage de l'appareil, la modification de l'unité de température et le contrôle de la lampe LED 300 Lumen.
Développée par les pompiers pour les pompiers.

Informations complémentaires

Capteur thermique haute résolution 320 x 240 : 76800 pixels.
Distance de détection : de 30cm à 300m.
Large champ de vision horizontal de 57° et vertical de 42°.
Temps de démarrage : inférieur à 5s.
Sensibilité thermique : inférieur à 70mK.
Ecran : LCD couleur avec verre résistant aux chocs.
Durée de la batterie : 6H d'image pour caméra seule ou 3H d'image avec utilisation en simultanée de la lampe LED.

Plages de températures : de -20°C à 550°C.
- De -20°C à 55°C en opération sans limite de temps.
- Jusqu'à 150°C en opération jusqu'à 15min d'utilisation.
- Jusqu'à 260°C en opération jusqu'à 5min d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Marque	Seek
Dimensions	(Lxlxh) 280 × 115 × 130 mm
Caractéristiques produit	Capteur thermique haute résolution 320 x 240 : 76800 pixels. Distance de détection : de 30cm à 300m. Large champ de vision horizontal de 57° et vertical de 42°. Temps de démarrage : inférieur à 5s. Sensibilité thermique : inférieur à 70mK. Écran : LCD couleur avec verre résistant aux chocs. Durée de la batterie : 6H d'image pour caméra seule ou 3H d'image avec utilisation en simultanée de la lampe LED. Plages de températures : de -20°C à 550°C. - De -20°C à 55°C en opération sans limite de temps. - Jusqu'à 150°C en opération jusqu'à 15min d'utilisation. - Jusqu'à 260°C en opération jusqu'à 5min d'utilisation.
Couleur	Noir, Rouge
Alimentation	Batterie Li-Ion avec connexion magnétique à un câble USB
Conforme 10g	Non
Matière	
Poids	1.2 kg
Autonomie	6H en utilisation caméra seule - 3H en utilisation en simultanée avec la lampe LED.
Livré avec	Câble de charge USB 2 batteries
Garantie	24
Normes et Certification	RoHS Directive: 2011 / 65 / EU WEEE Directive: 2012 / 19 / EU
Indice de protection	IP67
Entretien	Nettoyer avec un chiffon humide et au détergent doux.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9025190000
Référence fabricant (MPN)	FQ-PAEX
Etanche	Non

Photos

1
2
3

360°

CAMÉRA THERMIQUE
ATTACK PRO
Réf. 740042
Simple d'utilisation même avec des gants grâce à ses deux grosses touches
Ultra robuste
Grande qualité d'image
Compact
Trouvez le foyer de l'incendie, dirigez les équipes de recherche et attaquez efficacement l'incendie avec une clarté améliorée et une colorisation détaillée.