



[Fiche technique]

Caméra thermique d'attaque FT31

Réf. 740050

Une attaque au feu efficace grâce à un démarrage en 5 secondes.

Écran 4.3" LCD

Navigation simplifiée avec peu de boutons.

Excellente qualité d'image comprenant un détecteur VOx très sensible ainsi qu'un ODE (Object Details Enhancement).

8 palettes de couleurs offrant diverses options d'affichage, afin de cibler rapidement les zones de température.

Conception robuste et fiable.

Equippée du Wifi pour la transmission des données.

Caractéristiques techniques

Marque	Hik Micro
Caractéristiques produit	Temps de démarrage 5 secondes. Grande qualité d'image avec un détecteur très sensible (NETD < 35mK). Écran 4.3" LCD ; zoom numérique 1x,2x, 4x. Mémoire flash intégrée de 32G. Stockage de environ 100 000 photos. Système de batterie interchangeable et chargeur double baie. Autonomie de 6h par batterie. Vidéo fluide grâce à la fréquence d'image de 60Hz. Le chargeur embarqué peut être connecté : - à l'adaptateur allume cigare 5 V ou 12 V (5 V est inclus dans la boîte) via un câble USB de type C vers type A. - à l'alimentation 12 V - 24 V CC du véhicule via un câble USB de type C vers type A et un adaptateur (inclus dans la boîte). - à un adaptateur 12 V/5 V (non inclus) via un câble USB de type C vers type A.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Composite plastique
Livré avec	Caméra thermique - Sangles de cou - Batteries Li-ion interchangeables et rechargeables x2 - câble d'alimentation pour le chargeur de batterie - Chargeur de batterie - Adaptateur international pour l'alimentation électrique - Câbles USB 2.0 - Étuis de transport rigide - Manuels - Guide de démarrage rapide.
Normes et Certification	IP67
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9031499000
Étanche	Non

Photos



Caméra thermique d'attaque Hik
Micro FT31



Caméra thermique d'attaque FT31
lifestyle



Contenu de la caméra thermique
d'attaque FT31