



[Fiche technique]

Casque V-GARD 500 - Confort et protection

Réf. 801405 - 801406

Calotte en ABS.

Coiffe textile confortable, 4 points.

Harnais Fas-Trac III (molette). Tour de tête : 52-64 cm.

Gouttière intégrée pour les travaux d'extérieur.

Porte-badge disponible en option pour faciliter l'identification des travailleurs sur un chantier.

Rainures latérales 30 mm pour l'intégration d'accessoires.

Exemples d'applications : BTP, services, chimie.

Également disponible en coloris jaune, rouge, vert, bleu, orange, jaune fluo (ventilé), orange fluo (ventilé), noir (non ventilé) et gris (non ventilé).

Casque V-Gard 520 sans visière pour les travaux en espaces confinés ou en hauteur également disponible, nous consulter.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Couleur	Blanc
Poids	360 g
Normes et Certification	EN 397, avec exigences optionnelles -30°C et déformation latérale. EN 397 440 V et EN 50365 1000 V (pour la version non ventilée). ATEX EN 13463-1 zone 1, 2, 21, 22.
Partie du corps	Tête

Références

Réf. 801405	Casque industriel V-Gard 500 ventilé blanc
Réf. 801406	Casque industrie V-Gard 500 non ventilé blanc

Photos



Réf. 801405



Réf. 801406