



[Fiche technique]

Clé Deschamps

Réf. 675027

Clé pompier ultra pratique avec 11 fonctions

Ø 20 à 100 mm. 11 fonctions avec mousqueton comme le serrage des raccords, l'ouverture de coffrets, fenêtres,portes, gaines de ventilation, prises de colonnes sèches, desserrage écrous M8, M10 et M12...

Informations complémentaires

Clé multifonctions avec mousqueton.

11 fonctions:

- Serrage des raccords de DN20 à DN100
- Carré femelle de 6,5mm pour ouverture des fenêtres et portes sans poignée
- Triangle femelle de 12mm pour ouverture des coffrets EDF et GDF
- Six pans femelle de 13mm pour serrage des écrous
- Carré femelle de 12,5mm pour ouverture des prises de colonnes sèches
- Carré en tronc de pyramide de 5x5 à 8x8 pour ouverture des gaines de ventilation et armoires incendie
- Triangle femelle de 15,6 mm pour ouverture des coffrets de poteaux d'incendie
- 2 six pans femelles de 17 et 19 pour serrage des écrous
- Tournevis pour ouverture des serrures en aluminium des portes de salles de bains
- Décapsuleur



Caractéristiques techniques

Dimensions 218 x 70 x 18 mm

Caractéristiques produit Clé multifonctions avec mousqueton.

11 fonctions:

- Serrage des raccords de DN20 à DN100
- Carré femelle de 6,5mm pour ouverture des fenêtres et portes sans poignée
- Triangle femelle de 12mm pour ouverture des coffrets EDF et GDF
- Six pans femelle de 13mm pour serrage des écrous
- Carré femelle de 12,5mm pour ouverture des prises de colonnes sèches
- Carré en tronc de pyramide de 5x5 à 8x8 pour ouverture des gaines de ventilation et armoires incendie
- Triangle femelle de 15,6 mm pour ouverture des coffrets de poteaux d'incendie
- 2 six pans femelles de 17 et 19 pour serrage des écrous
- Tournevis pour ouverture des serrures en aluminium des portes de salles de bains
- Décapsuleur

Couleur Aluminium

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Matière Cupro aluminium coulé métallique, matériau anti étincelles

Unité de vente A l'unité

Poids 200 g

Livré avec Mousqueton

Garantie 1

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 7412000000

Etanche Non

Poids du produit 0.2

Photos

