



[Fiche technique]

Combinaison AlphaTec 6000

Réf. 304060 - 304061 - 304062

Étanche au gaz type 1a à usage limité. Avec 2 valves d'expiration Microchem® fixées dans la capuche.

Grand champ de vision.

Combinaison scaphandre conçue pour une utilisation dans les environnements chimiques les plus hostiles : produits dangereux, y compris les agents de guerre chimique.

Visière large : permet un très bon champ de vision, et une liberté de mouvement de la tête. Compatible avec le port d'un casque de protection.

Fermeture à glissière étanche aux gaz avec rabat extérieur dans le matériau de la combinaison.

Matériau innovant léger et souple hautement visible, résistant et durable.

Plusieurs options disponibles :

Type de gants (Gants Barrier Ansell intégrés avec double manchette ou poignet verrouillable et interchangeable qui offre un double système de gant),

Type de chaussant (pieds intégrés et rabat pour bottes ou bottes en caoutchouc intégrées),

Régulateur ARI.

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Marque | Ansell |
| Protection combinaison classe 3 | Type 1 |
| Normes et Certification | EPI de catégorie 3. Type 1a EN 943-1:2002 Type 1a-ET (Usage limité) EN 943-2:2002 et EN 14126. |
| Autres options disponibles | Autres tailles disponibles, nous consulter |

Références

| | |
|--------------------|---|
| Réf. 304061 | Combinaison AlphaTec 6000 GTB Modèle : Manchette simple avec kit gant GA1 et raccord de serrage interne - Bottes Etche attachées |
| Réf. 304062 | Combinaison AlphaTec 6000 GTS Modèle : Manchette simple avec kit Gants GA1 et raccord de serrage externe - Pieds intégrés et rabats sur bottes |

Photos

