



[Fiche technique]

Combinaison AlphaTec 1500 PLUS

Réf. 304001 - 304002 - 304003

Combinaison de catégorie 3 type 5-6 pour une bonne protection dans les environnements à particules (amiante, poussières etc.)

Tissu SMS non tissé 3 couches 50 g/m², sa conception en fait un produit agréable à porter.
Résistance à la pénétration de 99,8% pour les particules supérieures à 3,5 microns.

Informations complémentaires

Efficace contre les pulvérisations peu dangereuses de produits chimiques liquides (Type 6) et les particules sèches dangereuses (Type 5).

Matériau SMS offrant une haute respirabilité, ce qui le rend idéal pour les personnes travaillant dans des environnements à température élevée

Coutures bordées doubles pour une résistance mécanique accrue

Coupe ample pour faciliter la liberté de mouvement

Fermeture éclair double sens

Capuche 3 pièces pour une liberté de mouvement, compatible avec la plupart des masques respiratoires intégraux

Passes-pouces et élastiques aux chevilles pour une meilleure aisance

Application :

Maintenance générale

Fabrication de produits pharmaceutiques

Pose d'isolation

Traitement de bois et de métaux

Retouches par pulvérisation de peinture

Fabrication d'enseignes

Dépose d'amiante

Fibres de verre/application de résine/fibres céramiques

Caractéristiques techniques

Marque	Ansell
Couleur	Blanc
Utilisation	Usage unique
Normes et Certification	EPI de classe 3 EN1073-2 - EN1149-5 - ISO 13982-1 (1&2) - EN 13034

Références

- Réf. 304001** Combinaison AlphaTec 1500 PLUS - Taille L
- Réf. 304002** Combinaison AlphaTec 1500 PLUS - Taille XL
- Réf. 304003** Combinaison AlphaTec 1500 PLUS - Taille XXL

Photos



Combinaison de protection de catégorie 3 type 5-6 AlphaTec 1500 plus



Combinaison de protection de catégorie 3 type 5-6 AlphaTec 1500 plus