[Fiche technique]

Commande Nylon 25 m

Réf. 692010

Cordage utilisé pour préserver des chocs les personnes transportées, établir la liaison entre 2 individus, monter et descendre du matériel lors d'interventions incendies ou de secours.

Robuste et fiable, la commande en nylon avec 2 épissures est conçue pour répondre aux exigences des activités intensives.

Dotée d'une excellente résistance à l'abrasion et aux UV elle assure durabilité et performance même dans des conditions difficiles.

Composée de 2 boucles cossées épissurées, 4 passes et 1 mousqueton simplex 90 à chaque extrémité.

Informations complémentaires

Résistante à la rupture : 1330 DAN
Poids de charge avant la rupture : 1340 kg
Température de resistance : 230°C
Poids avec le sac : 1,25 kg
Volume avec le sac : 4,5 dm3

Caractéristiques techniques

Dimensions	(ØxL) 8 mm x 25 m
Caractéristiques produit	Le polyamide (ou nylon) est une fibre d'origine chimique, à haute ténacité qui ne flotte pas (densité 1,14). Très bonne résistance à la rupture et à l'abrasion selon norme ISO 1140. Mais allongement important si il y a une forte charge. Résistant à l'abrasion. 2 Boucles cossées épissurées 4 Passes (renfort de tressage ou épissures supplémentaires) Point de fusion : 260 °C. Très bonne résistance à l'abrasion Allongement important, supérieur à 25% à la rupture Traitement anti-UV 1 Mousqueton Simplex à chaque extrémité.
Couleur	Blanc, Rouge
Volume	4,4 dm3
Conforme 10g	Non
Matière	Polyamide haute ténacité
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,08 kg
Charge maximale admissible	1340
Garantie	24
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	560749190080
Poids du produit	1.08
Accessoires et Consommables	Réf. 692013 - Sac pour commande

Photos