



[Fiche technique]

## Coussin de levage basse pression 1 bar 1/13

Réf. 764042

**Haute stabilité.**

**Charge ponctuelle basse pression.**

Permet de soulever des corps à parois minces tels que des camions, camionnettes de livraison ou des petits avions.  
Permet de récupérer des personnes prises au piège dans les accidents de la circulation.

## Informations complémentaires

Basse pression

Hauteur d'insertion 3 cm

Antidérapants sur les côtés supérieur et inférieur pour assurer une prise ferme sur les surfaces molles ou glissantes

Pression de service : 1 bar

Pression d'épreuve : 1.5 bar

## Caractéristiques techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Marque</b>                     | Vetter   |
| <b>Dimensions</b>                 | DT 91 cm   |
| <b>Caractéristiques produit</b>   | Basse pression<br>Hauteur d'insertion 3 cm<br>Antidérapants sur les côtés supérieur et inférieur pour assurer une prise ferme sur les surfaces molles ou glissantes<br>Pression de service : 1 bar<br>Pression d'épreuve : 1.5 bar |
| <b>Couleur</b>                    | Noir, Jaune  |
| <b>Pression</b>                   | 1  |
| <b>Conforme 10g</b>               | Non  |
| <b>Matière</b>                    | Aramide enduction néoprène   |
| <b>Unité de vente</b>             | A l'unité  |
| <b>Poids</b>                      | 12 kg  |
| <b>Charge maximale admissible</b> | 6.5 tonnes   |
| <b>Normes et Certification</b>    | EN 13731 (test indépendant)  |
| <b>Classification</b>             | Non concerne   |
| <b>Partie du corps</b>            |  |
| <b>Code SH</b>                    | 40169500   |
| <b>Référence fabricant (MPN)</b>  | 3110001601   |