



[Fiche technique]

## Coussin de levage basse pression 1 bar 1/6

Réf. 764040

**Haute stabilité.**

**Charge ponctuelle basse pression.**

Permet de soulever des corps à parois minces tels que des camions, camionnettes de livraison ou des petits avions.  
Permet de récupérer des personnes prises au piège dans les accidents de la circulation.

## Informations complémentaires

Basse pression

Hauteur d'insertion 3 cm

Antidérapants sur les côtés supérieur et inférieur pour assurer une prise ferme sur les surfaces molles ou glissantes

Pression de service : 1 bar

Pression d'épreuve : 1.5 bar

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Vetter
<b>Dimensions</b>	DT 61 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Basse pression Hauteur d'insertion 3 cm Antidérapants sur les côtés supérieur et inférieur pour assurer une prise ferme sur les surfaces molles ou glissantes Pression de service : 1 bar Pression d'épreuve : 1.5 bar
<b>Couleur</b>	Noir, Jaune
<b>Pression</b>	1
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Aramide enduction néoprène
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	7 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	3 tonnes
<b>Garantie</b>	24
<b>Normes et Certification</b>	EN 13731 (test indépendant)
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	40169500
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	3110002301
<b>Poids du produit</b>	7