[Fiche technique]

Descendeur / Assureur I'D EVAC

Réf. 745875

Descendeur / assureur polyvalent et facile d'utilisation pour les évacuations à l'ancrage.

Libération de la corde controlée confortablement grâce à la poignée ergonomique orientée développée pour la manipulation de charges à l'ancrage. La descente peut s'effectuer dans la gorge de freinage en V ou sur le flasque.
Hautement sécurisé, l'appareil est toujours connecté au harnais : l'installation de la corde se fait facilement à l'aide d'un cliquet de vérouillage sur le flasque mobile.
La gâchette témoin d'erreur réduit le risque d'accident en indiquant à l'utilisateur que la corde est mal mise en place.
Indications sur l'appareil pour guider l'installation de la corde.
Fonction anti-panique : lorsque l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, la descente est automatiquement stoppée.
L'assuré dispose d'une fluidité de déplacement sur les plans inclinés et les surfaces horizontales.
Une fois à la bonne hauteur, il suffit de relâcher la poignée pour que le système AUTO-LOCK vérouille la corde dans l'appareil.
L'utilisateur n'a pas à manipuler l'appareil ou à effectuer de clé d'arrêt. Pas de risque d'accrochage involontaire avec le retour automatique de la poignée.
Lorsqu'il n'y a pas de corde dans l'appareil, la poignée passe en mode rangement pour éviter les accrochages involontaires lors du port du descendeur au harnais.
Zone de frottement de la corde renforcée en acier, pour une meilleure résistance à l'usure.
Permet de descendre des charges lourdes jusqu'à 250 kg.
Compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm de diamètre.

Informations complémentaires

L'appareil peut ravaler la corde sans manipulation de la poignée lorsque la corde est bloquée pour rendre le mouflage réversible et effectuer de brèves remontées sur cordes.
La came peut être facilement utilisée de manière à prendre du mou ou pour assurer un premier de cordée en escalade.
Le flasque mobile peut être vérouillé par un vis pour intégrer l'appareil dans un kit de secours.
Un frein complémentaire ouvert ou fermé (en option, nous consulter) peut être ajouté pour mieux maitriser la descente (dépend de la charge et du diamètre de corde).

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	L'appareil peut ravaler la corde sans manipulation de la poignée lorsque la corde est bloquée pour rendre le mouflage réversible et effectuer de brèves remontées sur cordes. La came peut être facilement utilisée de manière à prendre du mou ou pour assurer un premier de cordée en escalade. Le flasque mobile peut être vérouillé par un vis pour intégrer l'appareil dans un kit de secours. Un frein complémentaire ouvert ou fermé (en option, nous consulter) peut être ajouté pour mieux maitriser la descente (dépend de la charge et du diamètre de corde).
Couleur	Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	aluminium, acier, polyamide
Unité de vente	A l'unité
Poids	615 g
Charge maximale admissible	250 kg
Garantie	36
Normes et Certification	EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use. EAC - EN 341 type 2 classe A en utilisation avec une corde PARALLEL 10,5 mm ou AXIS 11 mm, - EN 12841 type C en utilisation avec une corde EN 1891 A de 10 à 11,5 mm, - ANSI Z359.4 en utilisation avec une corde de 10 à 11,5 mm, - NFPA 1983 Technical Use en utilisation avec une corde de 10 à 11,5 mm.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	76169990
Référence fabricant (MPN)	D020CA00
Poids du produit	0.62