[Fiche technique]

Descendeur / assureur l'D L autofreinant

Réf. 745874

Descendeur / assureur polyvalent et facile d'utilisation pour les secours techniques.

Hautement sécurisé, l'appareil est toujours connecté au harnais : l'installation de la corde se fait facilement à l'aide d'un cliquet de vérouillage sur le flasque mobile.
Indications sur l'appareil pour guider l'installation de la corde.
La gâchette témoin d'erreur réduit le risque d'accident en indiquant à l'utilisateur que la corde est mal mise en place.
Libération de la corde controlée confortablement grâce à la poignée ergonomique. La descente peut s'effectuer dans la gorge de freinage en V ou sur le flasque.
Fonction anti-panique : lorsque l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, la descente est automatiquement stoppée.
L'assuré dispose d'une fluidité de déplacement sur les plans inclinés et les surfaces horizontales.
Une fois à la bonne hauteur, il suffit de relâcher la poignée pour que le système AUTO-LOCK vérouille la corde dans l'appareil.
L'utilisateur n'a pas à manipuler l'appareil ou à effectuer de clé d'arrêt. Pas de risque d'accrochage involontaire avec le retour automatique de la poignée.
Lorsqu'il n'y a pas de corde dans l'appareil, la poignée passe en mode rangement pour éviter les accrochages involontaires lors du port du descendeur au harnais.
Zone de frottement de la corde renforcée en acier, pour une meilleure résistance à l'usure.
Permet de descendre des charges lourdes jusqu'à 280 kg.
Compatible avec des cordes de 12,5 à 13 mm de diamètre.

Informations complémentaires

L'appareil peut ravaler la corde sans manipulation de la poignée lorsque la corde est bloquée pour rendre le mouflage réversible et effectuer de brèves remontées sur cordes.
La came peut être facilement utilisée de manière à prendre du mou ou pour assurer un premier de cordée en escalade.
Le flasque mobile peut être vérouillé par une vis pour intégrer l'appareil dans un kit de secours.
Un frein complémentaire ouvert ou fermé (en option, nous consulter) peut être ajouté pour mieux maitriser la descente (dépend de la charge et du diamètre de corde).

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	L'appareil peut ravaler la corde sans manipulation de la poignée lorsque la corde est bloquée pour rendre le mouflage réversible et effectuer de brèves remontées sur cordes. La came peut être facilement utilisée de manière à prendre du mou ou pour assurer un premier de cordée en escalade. Le flasque mobile peut être vérouillé par une vis pour intégrer l'appareil dans un kit de secours. Un frein complémentaire ouvert ou fermé (en option, nous consulter) peut être ajouté pour mieux maitriser la descente (dépend de la charge et du diamètre de corde).
Couleur	Rouge
Conforme 10g	Non
Matière	aluminium, acier, polyamide
Unité de vente	A l'unité
Poids	600 g
Charge maximale admissible	280 kg
Garantie	36
Normes et Certification	EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 General Use. EAC - EN 341 type 2 classe A en utilisation avec une corde VECTOR 12,5 mm, - EN 12841 type C en utilisation avec une corde EN 1891 A de 12,5 à 13 mm, - ANSI Z359.4 en utilisation avec une corde de 12,5 à 13 mm, - NFPA 1983 General Use en utilisation avec une corde de 12,5 à 13 mm.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	76169990
Etanche	Non
Poids du produit	0.6
Accessoires et Consommables	Réf. 745894 - Mousqueton FREINO Z PETZL