



[Fiche technique]

Descendeur / assureur I'D S autofreinant

Réf. 745873

Polyvalent et facile d'utilisation pour les travaux en hauteur et les accès difficiles.

Fonction anti-panique : lorsque l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, la descente est automatiquement stoppée.

Gâchette témoin d'erreur : indique à l'utilisateur que la corde est mal positionnée.

L'assuré dispose d'une fluidité de déplacement sur les plans inclinés et les surfaces horizontales.

Permet de descendre des charges lourdes jusqu'à 250 kg.

Positionnement au poste de travail facilité grâce au système AUTO-LOCK : retour automatique de la poignée.

La corde se bloque dans le descendeur dès que l'utilisateur relâche la poignée : les risques d'accrochages sont réduits.

Position automatique de la poignée en position rangement lorsque la corde est retirée du descendeur : évite les risques d'accrochage involontaire quand le descendeur est porté au harnais.

Les marquages facilitent l'installation de la corde.

Zone de frottement de la corde renforcée en acier, pour une meilleure résistance à l'usure.

Compatible avec les cordes de 10 à 11.5 mm.

Informations complémentaires

Courtes remontées sur la corde facilitées en ajoutant une pédale ou un bloqueur-poignée : une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans manipulation de la poignée.

Passage de fractionnement facilité avec cliquet de verrouillage sur le flasque mobile : permet d'installer la corde, tout en gardant l'appareil connecté au harnais.

La came peut être manipulée pour prendre du mou facilement ou assurer un premier de cordée en technique d'escalade.

L'appareil peut ravalé la corde sans manipulation de la poignée lorsque la corde est bloquée pour rendre le mouflage réversible et effectuer de brèves remontées sur cordes.

La came peut être facilement utilisée de manière à prendre du mou ou pour assurer un premier de cordée en escalade.

Le flasque mobile peut être verrouillé par une vis pour intégrer l'appareil dans un kit de secours.

Un frein complémentaire ouvert ou fermé (en option, nous consulter) peut être ajouté pour mieux maîtriser la descente (dépend de la charge et du diamètre de corde).

Caractéristiques techniques

Matière	aluminium, acier, polyamide
Poids	600 g
Charge maximale admissible	250 kg
Garantie	3 ans
Normes et Certification	EPI de Classe 3. EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use EAC - EN 341 type 2 classe A en utilisation avec une corde PARALLEL 10,5 mm ou AXIS 11 mm, - EN 12841 type C en utilisation avec une corde EN 1891 A de 10 à 11,5 mm, - EN 15151-1 en utilisation avec une corde de 10 à 11 mm, - ANSI Z359.4 en utilisation avec une corde de 10 à 11,5 mm, - NFPA 1983 Technical Use en utilisation avec une corde de 10 à 11,5 mm.